

# ODF单元箱【12芯ODF单元箱24芯ODF箱48芯ODF箱72芯ODF箱96芯ODF箱】

产品名称	ODF单元箱【12芯ODF单元箱24芯ODF箱48芯ODF箱72芯ODF箱96芯ODF箱】
公司名称	慈溪市共为通信设备厂
价格	120.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫观城工业区
联系电话	18006844228

## 产品详情

ODF单元箱【12芯ODF单元箱24芯ODF箱48芯ODF箱72芯ODF箱96芯ODF箱】（ODF箱，ODF单元箱，一体化机箱，ODF熔配单元箱）

熔接一体化机框具有光缆固定和保护功能、光缆终接功能、调线功能、以及光缆纤芯和尾纤保护功能。即可单独配装成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装适用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端，或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。

产品特性：

- 标准单元结构尺寸，19英寸宽度，既可装入配线架机柜，也可该做壁挂安装。
- 工艺精良结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺，光纤分配盘采用掺杂阻燃材料的塑料材质，轻便灵活，又结实耐用。大径盘绕环设计使尾纤和跳纤的曲率半径每处都保持在40mm以上。
- 既可单独装配成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜架内构成综合配线架。具有光缆引入、固定和保护功能，光缆终端与尾纤熔接功能，调线功能和跳纤存储
- 光缆纤芯和尾纤的存储和保护功能等。
- 配线箱内采用抽屉式结构，操作时可抽出，完毕后放回。在机箱后部有光缆引入孔和固定模块
- 固定后经光缆盘绕架引入分配盒；光纤分配盘结构为可开启上下层结构：开启上层，将尾纤光

- 纤连接器与下层适配器连接后沿走线架盘绕经出线孔绕至上层，即可合起上层，尾纤头与引入
- 的光缆纤芯熔接后把熔点固定在槽位内粘住，即完成操作，将分配盘插入对应层位即可；分配
- 盒下面为跳纤存储盘由于各功能模块可分开操作，使用灵活方便。

#### 技术特性:

- 插入耐久性寿命>1000次
- 高压防护地与机架间绝缘电阻>20000M /1分钟,不击穿,无飞弧

#### 工作环境：

- 工作温度: -5 ~ +40
- 相对湿度： 85%(+30 )
- 大气压力：70 ~ 106Kpa

#### 经营产品:

一、总配系列（MDF）：25回线保安排，32回线测试排，100回线保安排，128回线测试排，195回线宽带模块，256回线宽带接线模块，各类型保安单元，告警器，总配线架（柜）

二、光配系列（ODF）：光纤适配器、熔纤盘，六位卡条（附件）、光纤跳线、尾纤、ODF配线箱、光纤面板、终端盒、光纤配线单元、光纤配线架（柜）等

三、数配系列（DDF）：西门子数字配线架、同轴连接器等

四、综合布线产品：网络配线架、理线架、110跳线架，超5类、6类模块、信息面板，卡接模块，科隆模块，不锈钢背架，分线盒、网络与通信工具等。

五、附件系列：六位卡座，六位卡条，法兰卡条，适配器六位卡条，十二位卡条，储纤筒，三叶绕线环，四叶绕线环，绕线盘，理线环，光缆固定柱，光缆固定座，熔接盘等，

---共为通信---共同发展---共创辉煌！

欢迎致电共为通信

热线电话：1800-6844228

手机：13867846801

客户QQ：747291575

售后服务支持：共为通信 本公司按质量保证体系标准建立了自己的质量保证体系，在服务中一切围绕用户展开，按产品使用周期对我公司产品进行全过程的质量控制，为顾客提供理想而周到的服务。

主要服务项目：共为通信 为用户提供与公司通讯设备相关的技术咨询：对顾客提出的相关学术问题我们同样做出解答，必要时特邀相关技术部门进行解答，直到顾客满意为止。

投诉邮箱：[aatctx66@163.com](mailto:aatctx66@163.com)