

# 【FTTH】皮线光缆开剥器《光缆开剥器》光纤开剥器、剥线钳、米勒钳

产品名称	【FTTH】皮线光缆开剥器《光缆开剥器》光纤开剥器、剥线钳、米勒钳
公司名称	慈溪市共为通信设备厂
价格	85.00/把
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫观城工业区
联系电话	18006844228

## 产品详情

FTTH工具光缆开剥器【皮线光缆开剥器，光纤开剥器，开剥器，剥线钳】

皮线光缆开剥器是FTTH光纤到户的工具，专用皮线光缆 光纤快速连接器（又叫光纤现场连接器），产品设计为预埋式；除了在开剥光纤时需要使用，安装时无需工具辅助；做法简单便利，在工作完成检查性能时候，可从通光口检查工程是否成功；使用时性能优越，稳定性强 产品特性： 适用范围：3.1 x 2.0 mm 皮线光缆 光纤直径：125 $\mu$ m（657A & 657B） 紧包层直径：250 $\mu$ m 适用模式：单模 操作时间：约 100s（不含光纤处理） 插入损耗： $\leq$ 0.3dB（1310nm & 1550nm） 回波损耗： $\leq$ -40dB 裸纤固紧力： $>$ 5 N 紧包层夹紧力： $>$ 10 N 抗拉强度： $>$ 50 N 使用温度： $-40 \sim +75$  在线抗拉力测试（20 N）： IL $\leq$ 0.2dB RL $\leq$ 5dB 机械耐久性（500次）： IL $\leq$ 0.2dB RL $\leq$ 5dB 跌落试验（4m高水泥地面每个方向1次，共3次）： IL $\leq$ 0.2dB RL $\leq$ 5dB 共为通信没有局限于国外产品的模仿而是通过自己的自主创新推出全新理念的非预置光纤成端技术突破传统接续成端理念，平均损耗小于0.3dB，采用光纤全真弹性对接，接续性能在同类产品中最优（插入损耗小于），接续点设置在插芯表面，抗冲击光纤夹持、接续效果可视化，不存在匹配液流失带来的接续故障，耐高低温、防潮、抗污染，耐候性能优越，适用于各种恶劣环境，减少后期故障发生。共为通信强调将‘非预置光纤快速成端技术’主要是指在光纤快速接续连接器中使用无断点直连式光纤成端技术，采用全真弹性对接模式。在V-Groove内没有对接点，在施工时对光纤端面可进行检查，其内无断点，其回波损耗稳定在45dB，能基本满足CATV等信号的传输。

共为通信经营产品:

一、总配系列（MDF）：25回线保安排，32回线测试排，100回线保安排，128回线测试排，192回线宽带模块，256回线宽带接线模块，各类型保安单元，告警器，总配线架（柜）

二、光配系列（ODF）：光纤适配器、熔纤盘，六位卡条（附件）、光纤跳线、尾纤、ODF配线箱、光纤面板、终端盒、光纤配线单元、光纤配线架（柜）等

三、数配系列（DDF）：西门子数字配线架、同轴连接器等

四、综合布线产品：网络配线架、理线架、110跳线架，超5类、6类模块、信息面板，卡接模块，科隆模块，不锈钢背架，分线盒、网络与通信工具等。

五、附件系列：六位卡座，六位卡条，法兰卡条，适配器六位卡条，十二位卡条，储纤筒，三叶绕线环，四叶绕线环，绕线盘，理线环，光缆固定柱，光缆固定座，熔接盘等，

---共为通信---共同发展---共创辉煌！

欢迎致电共为通信

热线电话：1800-6844228

手机：13867846801

客户QQ：747291575

售后服务支持：共为通信 本公司按质量保证体系标准建立了自己的质量保证体系，在服务中一切围绕用户展开，按产品使用周期对我公司产品进行全过程的质量控制，为顾客提供理想而周到的服务。

主要服务项目：共为通信 为用户提供与公司通讯设备相关的技术咨询：对顾客提出的相关学术问题我们同样做出解答，必要时特邀相关技术部门进行解答，直到顾客满意为止。

投诉邮箱：[aatcctx66@163.com](mailto:aatcctx66@163.com)