

谷轮 C系列半封闭 压缩机

产品名称	谷轮 C系列半封闭 压缩机
公司名称	福州宁兴制冷设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:谷轮C系列半封闭压缩机 功率:500 (kw) 结构类型:半封闭式
公司地址	中国 福建 福州市台江区 群众路56号
联系电话	086 0591 83332620 13805058695

产品详情

型号	谷轮 C系列半封闭压缩机	功率	500 (kw)
结构类型	半封闭式	类型	半封闭式
排量类型	定排量压缩机		

c系列半封闭压缩机				c系列半封闭压缩机的特点有：1、形小体轻，适用范围广泛，若使用其它制冷剂，请与... 低；4、采用美国amp公司的电机插片，彻底... 高质量的双组份丙烯酸聚氨脂漆提高压缩机... 了压缩机的密封性能和可靠性能；7、采用... 供了可靠保障；8、采用尖端的电机保护模块... 的保护；9、机内的油分离机构避免了在启动... 压缩机的名义功率（马力）从3hp到15hp。... 紧凑，多缸低噪而著称，专为广						
型号			冷凝温度	-30	-25	-20	-15	-10	-5	蒸发
c-0300ca-0300	q	30	1860	2730	4070	5350	6800	8430		
		40			3370	4530	5820	7380		
		50			2820	3840	4940	6300	只适用	
	p	30	1450	1700	1950	2150	2275	2325		
		40			2050	2350	2550	2700		
		50			2150	2475	2775	3000		

型号			冷凝温度	蒸发					
				-30	-25	-20	-15	-10	-5
ca-0300	q	30	2500	3840	5180	6750	8430	10590	12330
		40			4250	5700	7270	9200	10820
		50			3430	4760	6160	7910	9780
	p	30	1675	2020	2300	2500	2675	2800	
		40			2425	2725	3000	3225	
		50			2450	2875	3250	3600	

型号			冷凝温度	蒸发					
				-30	-25	-20	-15	-10	-5
c-0500ca-0500	q	30	3840	5300	6860	8720	10760	13140	
		40			6050	7620	9600	11750	
		50			5030	6570	8370	10380	只适用
	p	30	2300	2625	2900	3150	3350	3500	
		40			3150	3500	3800	4075	
		50			3300	3775	4200	4550	

型号			冷凝温度	蒸发					
				-30	-25	-20	-15	-10	-5
ca-0800	q	30	5350	7270	9650	12320	15580	19930	22790
		40			8250	10500	13480	16970	20930
		50			6740	9070	11740	14650	19180
	p	30	2950	3350	3750	4100	4420	4690	4910
		40			4000	4500	4970	5420	5850
		50			4150	4750	5400	6000	6550

型号			冷凝温度	蒸发					
				-30	-25	-20	-15	-10	-5
c-1000ca-1000	q	30	8140	10700	13276	17450	21620	26510	
		40			12100	15350	19420	23730	
		50			10580	13490	17090	21040	只适用
	p	30	4650	5200	5750	6250	6750	7150	
		40			6250	6900	7600	8200	
		50			6650	7500	8300	9150	

型号			冷凝温度	蒸发					
				-30	-25	-20	-15	-10	-5
c-1500ca-1500	q	30	11980	15700	20170	25350	31750	38960	
		40			16041	22560	28260	34890	
		50			13331	19650	24880	30700	只适用
	p	30	6600	7400	8250	9100	9800	10300	
		40			8850	9900	10900	11800	
		50			9500	10750	11900	13100	

型号			冷凝温度	蒸发					
				-30	-25	-20	-15	-10	-5
ch-1500	q	30				22560	27030	34190	42560
		40					25620	32460	40480
		50					24420	30930	38600
	p	30				10000	10950	12100	12925
		40					11700	13100	14100
		50					12350	13750	15000

	制冷量基于20 吸气温度，无过冷度	
	最大的吸气过热度为20k	
	对于la60-0500，必须附加风量不小于28.5m3/分钟的缸头风扇	