

矿用电动开关型硬密封闸阀Z941H-16C-DN150

产品名称	矿用电动开关型硬密封闸阀Z941H-16C-DN150
公司名称	上海恒菲电动阀门有限公司
价格	1208.00/件
规格参数	品名:闸阀 型号:MAZ941H 材质:不锈钢 铸钢
公司地址	上海市奉贤区泰叶路159弄33号
联系电话	13045638838 15801734888

产品详情

MZ941H-16C防爆电动闸阀主要用于煤矿，井下，一般这种防爆矿用电动闸阀，带煤安电动闸阀，矿用防爆电动闸阀电源电压有380V和660V,这种电动闸阀必须带有煤安证才能进矿。电动装置特点:拥有矿用证和煤安证,防爆型防护等级为IP68。适用于易燃易爆的场合,安全系数高、操作功能强、性能

稳定等。防爆型产品有dI和dIIBT4两种，dI适用于煤矿非采掘工作面；dIIBT4用于工厂，适用于环境为IIA、IIB级T1～T4组的爆炸性气体混合物。本产品的性能符合JB/T8528-1997<普通型阀门电动装置技术条件>的规定。防爆型的性能符合GB3836.1-2000<爆炸性环境用防爆电气设备通用要求>及JB/T8529-1997<隔爆型阀门电动装置技术条件>的规定。并经国家防爆电气产品测试中心检定，取得了防爆合格证。整体型电装是在Z普通型基础上派生而成，增加了不少电器和电子元件，整体普通型电气部分主要由多功能模块MK1远程控制模块MK2 按钮盒指示灯、开度表、接触器等组成。多功能模块MK1又由相位识别器XS、接触器互锁保护器HB和直流电源DC三部分组成。远程模块MK2由四个固态继电器和三个拨码开关组成。整体调节型电气部分由调节模块TMK、防爆矿用电动闸阀，带煤安电动闸阀，防爆矿用电动闸阀，矿用防爆电动闸阀，MZ941H-16C主要用于煤矿，

井下，一般这种防爆矿用电动闸阀，带煤安电动闸阀，矿用防爆电动闸阀电源电压有380V和660V,这种电动闸阀必须带有煤安证才能进矿接触器等组成。控制线为220V，50Hz（特殊订货60Hz）；远程控制为24VDC。调节模块可接收和输出4~20ma标准信号。电气元件安装在一块可翻转的板上，以便对力矩控制、行程控制器、开度机构进行调整。按钮盒上有三个按钮，中间为现场/远控转换按钮，其左边现场关阀按钮，右边为现场开阀按钮，盖上按钮盒为远方控制，打开盖子为现场操作。

2. 矿用电动闸阀，矿用防爆型电动闸阀，MZ941H电动闸阀特点：阀门采用压力自紧式密封或阀体、阀盖垫片密封结构，***！使用***。 阀瓣采用双闸板中间带万向顶结构，能自动调整阀瓣与阀座密封面吻合度，保证阀门的密封。同时此结构维修方便，节约费用，阀瓣互换性较好。 阀瓣、阀座密封面用钴铬钨硬质合金由等离子喷焊而成，密封面硬度高，***，抗擦伤，使用寿命长。 阀杆用渗氮钢制成，表面氮化处理，硬度高，抗擦伤，***，使用寿命长。 电动装置配有转矩控制机构、现场操作机构和手、电动切换机构。除就地操作外，还可以进行远距离操作、PLC控制、4~20mA电流输入输出智能控制等。

手动阀门由手动机构或撞击时手轮开启。减小阀门操作力。 阀门可安装在管道的任何位置，同时根据介质和介质的温度选择碳钢或合金钢阀门。 初次安装和调试时，必须手动把阀门开到约一半的位置，以免电机相序接反导致阀门或电装损坏。