

# GYZ250\*74桥梁支座 朝阳橡胶支座规格 不易磨损

产品名称	GYZ250*74桥梁支座 朝阳橡胶支座规格 不易磨损
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

(二)特点:本产品桥梁建筑、水电工程、房屋抗震设施上已广泛应用,与原用的钢支座相比,有构造简单,安装方便,节约钢材,价格低廉,养护简便,易于更换等优点,且本品建筑高度低,对桥梁设计与造价有益;有良好的隔震作用,建筑物的冲击作用。橡胶支座在工程中最为严重、最为普遍的病害就是橡胶支座脱空问题,一般可以分为局部脱空、完全脱空和橡胶支座被压碎的而的脱空,即支座与梁底间存在缝隙或这些夹角,处于局部受压或完全的不受压这些状态。该问题的产生原因是在于:橡胶支座在安装时梁底或支承垫石的一些不平整,两端垫石面标高控制的是不当,垫石强度不足,在板式橡胶支座受压后破损而引起的一些脱空。定额是指在一定的技术和组织条件下,生产合格的单位产品所消耗的人力、物力、财力和时间等的数量。即在合理的劳动组织和合理地使用材料和机械的条件下,预先规定完成单位合格产品所消耗的资源数量的,它反映一定时期的社会生产力水平的高低。

(二)特点:本产品桥梁建筑、水电工程、房屋抗震设施上已广泛应用,与原用的钢支座相比,有构造简单,安装方便,节约钢材,价格低廉,养护简便,易于更换等优点,且本品建筑高度低,对桥梁设计与造价有益;有良好的隔震作用,建筑物的冲击作用。对于球形支座安装1)螺栓连接球形支座安装1)墩台顶凿毛清理。当采用补偿收缩砂浆固定支座时,应用铁钎对支座支承面进行凿毛,凿毛程度“2.3桥梁混凝土施工”关于施工缝处理的有关规定,并将顶面清理干净;当采用环氧砂浆固定支座时,将顶面清理干净并保证支座支承面干燥。因此,对桥梁支座要正确设置,并经常注意维修,对其损坏部分要进行修补加固。桥梁支座按其作用分固定支座和活动支座两类。固定支座用来固定桥梁结构在墩台上的位置,它只能转动而不能移;活动支座则可保证在温度变化、混凝土收缩和荷载作用下结构能转动和。该种类型的橡胶支座有足够的竖向刚度以承受垂直荷载,且能将上部构造的压力可靠地传递给墩台;有良好的弹性以适应梁端地转动;有较大地剪切变形以上部构造的水平位移。并且具有良好的防震作用,可减轻动载对上部构造与墩台的冲击作用。

