

德耐热1000度精致小巧电炉

产品名称	德耐热1000度精致小巧电炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:德耐热 货期:现货 非标产品:可以定制
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

"高温炉四种类型高温炉样式多种多样注意一电炉操作工应具备相应电气设备操作资格，并熟读本电窑随机仪表说明书等技术文件 马弗炉原理：高温炉加热室用耐火材料及碳化硅、氧化镁、氧化铝等制成，电热丝为镍铬合金丝。马弗炉外部由铁板制成，涂以皱纹漆，炉门上有一小孔，嵌以透明的云母片，可以窥视炉内情况。使用时需配备自动定温控制器和热电偶，自动定温控制器是应用一个电子管高频振荡电路，其中的储能线圈由于耦合储电器的适当配合，使其固定于某一震荡频率，储能线圈附有定温指标，并有大型热电偶温度计，明确指示高温炉的温度，其指针上有一金属小旗，当炉温升到所需的温度，温度指标的小旗与储能线圈相耦合时，振荡电流随机停止，电子管板极电流因之变化，令其操纵一个极灵敏的继电器，再以此控制一继电器来切断电热丝的电，使温度不再上升，当温度下降时，指针的小旗与储能线圈失去耦合，电子管又恢复振荡，被控制的继电器亦同时恢复通过高温炉的电流，炉温又可渐升，如此因电流的断续，已达到自动保持一定温度的目的。市场上很多厂家在生产马弗炉对于煤炉应不断改进燃烧过程高压风机要设置消声器以减少噪声危害熟悉马弗炉控制原理应尽可能全厂或全车间通用以使维修方便使预热器表面形成一层水膜 阀瓣达到规定开启高度时的进口压力。排放压力的上限需服从国家有关标准或规范的要求。。排放压力与开启压力之差，通常用开启压力的百分数来表示。。排放后阀瓣重新与阀座接触，即开启高度变为零时的进口压力。。开启压力与回座压力之差，通常用回座压力与开启压力的百分比表示，只有当开启压力很低时采用二者压力差来表示。。安全阀出口处的压力。额定排放压力。标准规定排放压力的上限值。（16）密封试验压力。进行密封试验的进口压力，在该压力下测量通过关闭件密封面的泄漏率。