

西门子触摸屏总代理-烟台

产品名称	西门子触摸屏总代理-烟台
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	888.00/台
规格参数	西门子:西门子代理商 西门子CPU:西门子plc 德国:全新原装
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

产品详情

西门子中国总公司-浔之漫智控技术（上海）有限公司经营西门子全新原装现货PLC；S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器，6FC，6SN，S120 G120C V90 V80伺服数控备件：原装进口电机（1LA7、1LG4、1LA9、1LE1），国产电机（1LG0，1LE0）大型电机（1LA8，1LA4，1PQ8）伺服电机（1PH，1PM，1FT，1FK，1FS）西门子全新原装产品‘质保一年。西门子伺服驱动器现货

西门子PLC代理商 西门子PLC模块代理商 西门子PLC通讯模块代理商
西门子PLC模拟量模块代理商 西门子PLC模块总代理商

LOGO!软件

概述

使用用户友好的软件，可在 PC 上针对单用户模式和网络模式生成切换程序

在功能块图 (FBD) 或梯形图逻辑 (LAD) 中生成切换程序

可对开关程序进行测试、仿真、在线测试和归档

通过各种注释和打印功能，可以生成专业的文档

应用

LOGO!Soft Comfort 是一款多语言控制软件，用来在PC机上编写LOGO!控制程序。可以使用 LOGO!Soft Comfort 软件对所有 LOGO! 家族的部件进行编程。

设计

使用 LOGO! PC 电缆（串行接口）连接 LOGO! 和 PC 或 LOGO!在 LOGO! 和 PC 之间建立连接。

For LOGO! 0BA7 和 LOGO!8；通过集成以太网接口建立连接。

系统的*低要求

Windows XP（32 位）、Windows 7（32/64 位）或 Windows 8（32/64 位）

奔腾 4 PC

150 MB 可用磁盘空间。

256 MB RAM。

SVGA 图形卡，*低分辨率 800x600 (256 色)。

DVD-ROM

Mac OS X

Mac OS X 10.4

Linux

用 SUSE Linux 11.3 SP2 进行了测试，内核 3.0.76

可在所有运行 Java 2 的 Linux 发布版本中运行。

有关必要硬件要求的详细信息，请参阅您的相关 Linux 版本。

功能

可选择 FBD 和 LAD 语言编写控制程序。可以使用拖放功能将所需功能放置在编写区中。

丰富的文档功能：通用打印选项，可以制作专业文档。

程序仿真(离线)：用于在 PC 上预先测试开关程序。

程序测试(在线)：在屏幕上显示 LOGO! 的当前变量。

丰富的在线帮助功能。

模拟调制解调器通讯：用于 LOGO! 的远程维护，采用程序上传和下载以及在线测试。

网络组态包括仿真

诊断功能

使用拖放功能在多个 LOGO! 之间通信

用图形表示各种参考信息

网络模式适用于多个 LOGO! 之间以及 LOGO! 与 SIMATIC 控制器或 SIMATIC HMI 之间的数据传输应用

导入和导出 I/O 名称（例如，导出到 Microsoft Excel）

通过远程服务、应用程序、Web 服务器进行远程访问组态

宏（用户自定义功能），包括注释、I/O 名称、密码和参数传送

状态图，包括在 PC 上的保存

用于消息文本的虚拟键盘

在线测试时的消息文本显示

提供了以下功能：

基本功能：AND、OR、NOT、NAND、NOR、XOR、上升沿/下降沿触发

接通延时

断开延时

电流脉冲

互锁

又保持的接通延时

运行小时数计数器

间隔延时继电器/脉冲输出

增/减计数器

阈值开关

脉冲编码器

年时间开关

时间开关

接通/断开延时

随机发生器

沿触发时间延时继电器

模拟触发器

模拟量比较器

模拟 delta 触发器

模拟量值监视

模拟量放大器

楼梯照明开关

多功能开关

信息文本

移位寄存器

软键。

PI 控制器

斜坡函数

模拟量多路复用器

PWM 功能

模拟算术函数

在使用模拟算术函数时的故障检测功能

天文时钟

模拟滤波器

平均值计算

*小/*大值

定时器