

# 黑龙江无缝热镀锌钢管 聊城昱晟物资

产品名称	黑龙江无缝热镀锌钢管 聊城昱晟物资
公司名称	聊城市昱晟物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市高新区工业园
联系电话	18863508881 18863508881

## 产品详情

(1) 清洗：首要是经过清洗将附着在无缝热镀锌钢管外表的油脂、尘埃、等物质冲刷洁净。

(2) 酸洗：假如经过清洗后不能去除的物质那么会挑选酸洗，酸洗又分为化学和电解两种，对管道起到必定的防腐效果。

(3) 物理除锈：假如无缝热镀锌钢管外表生锈，厂家会选用物理除锈，用钢丝刷打磨处理，假如无缝热镀锌钢管外表附着有特别坚固的氧化皮，凭借物理方法也不能悉数整理洁净，这个时分就需要另想他法了。

(4) 喷抛丸除锈：东西除锈也不能悉数整理时，\*终的办法就是做抛丸除锈。经过大功率电机带动叶片高速旋转，使钢砂、钢丸、铁丝断、矿物质等磨料在离心力的效果下对无缝热镀锌钢管外表进行喷抛射处理，以起到除锈的效果。

无缝热镀锌钢管在某种程度上来说是在无缝钢管的表面镀上了一层锌，无缝热镀锌钢管的种类并不是很固定的，有可能原材料是焊接管，有可能是无缝管。

无缝热镀锌钢管耐腐蚀性强于无缝钢管，无缝钢管的承载能力比无缝热镀锌钢管要强，无缝热镀锌钢管由于镀锌层的存在不容易受氧化生锈。

而无缝钢管因为管壁比较厚，自然重量和承载能力就比较强，无缝热镀锌钢管适合在户外的一些场所进行使用，而无缝钢管适用于地下管道的敷设，其实二者可以相辅相成，如何选择无缝热镀锌钢管还是无缝钢管要根据厂家具体的要求进行选择了。

1、镀锌层的均匀性:无缝热镀锌钢管试样在硫酸铜溶液中连续浸渍5次不得变红(镀铜色)。

2、表面质量:无缝热镀锌钢管的表面应有完整的镀锌层，无缝热镀锌钢管，不得有未镀上的黑斑和气泡存在，允许有不大的粗糙面和局部锌瘤存在。

3、镀锌层重量:根据需方要求，无缝热镀锌钢管可作锌层重量测定，其平均值应不小于500g/平方米，其中试样不得小于480g/平方米。

公司始终靠“以质量为生命，视客户为上帝”的经营理念立足，立志做钢铁行业的大型企业。谨向对我公司给予关怀和支持新老客户表示衷心的感谢！并真诚希望与之建立长期的合作关系，互惠互利，共求发展！

黑龙江无缝热镀锌钢管-聊城昱晟物资(在线咨询)由聊城市昱晟物资有限公司提供。“防腐钢管,保温钢管,注浆管,镀锌方矩管,镀锌钢管”选择聊城市昱晟物资有限公司，公司位于：聊城市高新区工业园，多年来，昱晟金属坚持为客户提供好的服务，联系人：邓经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昱晟金属期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事防腐钢管，防腐螺旋管，防腐钢管厂家的厂家，欢迎来电咨询。