

【预埋件斜垫铁】预埋件斜垫铁厂家 预埋件斜垫铁价格

产品名称	【预埋件斜垫铁】预埋件斜垫铁厂家 预埋件斜垫铁价格
公司名称	泊头市德智机械设备制造有限公司
价格	6.00/件
规格参数	品牌:德祥 型号:100——600 产地:泊头
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇张庄村（注册地址）
联系电话	18303271889

产品详情

【预埋件斜垫铁】预埋件斜垫铁厂家 预埋件斜垫铁价格：

斜垫铁：硬度HB170--220 材质Q235 斜垫铁加工面光洁度12.5 非加工面光洁度20.5 如需6.3光洁度请说明。

斜铁的别名：斜垫铁、钢制斜铁，锻件斜铁，楔铁，钢制斜垫铁，铸铁斜铁，防爆斜铁，安全斜铁，成对斜垫铁等。

斜铁按材质分类：铸铁斜铁、钢制斜铁、球墨斜铁、防暴斜铁。其中铸铁斜垫铁材质为HT250，钢制斜垫铁是Q235低碳钢锻造或机械技工而成，防爆斜垫铁材质为镀青铜斜。斜铁的用途：使用方便、简单、快捷，节约成本，也可以焊接使用，韧性好，不易折断，表面光滑，接触面大；铸件斜铁的特点是韧性好，不易折断，摩擦力大，接触牢固。用于各种设备的平行和水平调整，使设备在运转过程中不发生震动倾斜，保证机器在运转过程中处于水平达到良好的状态，减少机器磨损保证设备安全。可用于钢梁的平行度或用于机械设备的安装调整，机床设备的安装调整等；这样减少了机器磨损，节约了资金和机器部件的更换。

（斜垫铁）规格多、品种全、还可根据需要随意调整、设计，也可根据客户图纸或者技术要求制作，斜铁在使用一段时间后，应再次固定调整，增加斜铁和设备的牢固性。斜铁应存放在干燥的地方，防止生锈。

斜垫铁的特点：适用于各种设备的水平和平行调整，使设备在运转过程中不发生震动倾斜，保证机器在运转过程中处于水平达到良好的状态，减少了机器磨损，节约了资金和机器部件；斜铁用于热电厂专用钢梁调整，调整钢梁的平行度等；还可以制作成带有U型槽、V型槽或各种孔的结构，中间加上螺丝杆，

与需要调整的设备固定调整，不至于在设备震动的过程中，使斜铁或设备发生移动，斜铁斜度根据需要设计制造。

斜垫铁使用方法：斜垫铁一般成对使用，在混凝土做好的地基上先放置一块平垫铁，然后把两块斜垫铁交叉置于平垫铁之上，调整时用锤子敲击两块垫铁，借用斜垫铁的斜度使设备提高或降低达到调整水平的目的。水平调整后，把斜垫铁与设备底座进行点焊，使垫铁稳固牢靠；后用混凝土浇灌，让设备在运转过程中处于良好的水平状态，有效减少机器磨损，节省更换设备部件的费用。

【预埋件斜垫铁】预埋件斜垫铁厂家 预埋件斜垫铁价格

斜铁适用范围：金属加工机床，锻压机床、纺织机械、印刷机械、食品加工机、橡胶机械、电线生产机械、电缆机械、包装机械、发电机及重型设备等。斜铁安装注意事项：由于垫铁通常是由二到三块平垫铁一起构成的，其高度通常在30至50mm之间不等。垫铁层与层之间的贴紧程度不同，点焊后则可使多层垫铁之间构成一个全体，相对增加垫铁组的稳定性。若是垫铁不点焊固定，在短期内不会有显著的表现发作，可是通过长时间转变或振荡之后，垫铁与垫铁之间则会发生撬动，损坏二次灌浆层，乃至损坏根底砣，而根底砣一但决裂，则整个根底的强度必定受到影响，一但根底被损坏，则设备的安危就可想而知了。

斜垫铁的出现大大降低了设备的磨损程度，有效的按捺了一些不必要危害的发生。斜垫铁产物特色：降低建筑结构携振传达振荡力和噪音，使粗、精加工各类机床组成出产单元，习惯物流技能的开展。