

# 西安挤塑板,保温隔热性好,抗压性强

产品名称	西安挤塑板,保温隔热性好,抗压性强
公司名称	陕西方济加保温材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	西安市未央区石化大道北徐工业园8号
联系电话	13519189230 13022865983

## 产品详情

### [西安挤塑板](#)

是当下一款非常受欢迎的保温材料，而且在近几年的发展中，挤塑板的产品更新更快，质量能得到进一步的提升，这对整个保温板市场也是一个大提升，随着近几年保温板的广泛应用，越来越多的人开始关注保温板的优势，下面，就让我们一起来详细的了解一下挤塑板的具体优势吧，希望能帮到您。

#### 1、较高的抵抗受压变形能力

保温层应承受来自加热管、混凝土填充层、地板的压力和地板上的活荷载。因此，如果保温层材料没有足够的承载能力，就会因压力不均而变形，导致混凝土填充层和楼板出现裂缝，或者导致加热管在较高温度下出现异常变形，降低使用寿命。

#### 2、良好的阻燃性能和环保性

保温层应与加热管接触。当热媒温度达到45~60摄氏度时，有机物质会挥发有毒或有气味的气体，不利于人体健康。这是保温层与外墙或屋顶保温板的区别。因此，开发具有良好隔热功能和阻燃性能的保温板将是发展方向。

#### 3、良好的保温隔热性能

热绝缘效果良好的保温材料可以防止热量传递到地板，并确保热量在室内单向传导。反映材料热导率的指标是热导率，影响材料热导率的因素包括材料、孔隙率、开口状态、湿度和环境温度。不同种类的材料具有不同的热导率；不同性能的保温板需要不同的保温厚度来满足设计热阻要求；相同的材料，不同的体积密度和不同的热导率。材料的孔隙率越高，孔隙越封闭，导热系数越低，隔热性能越好。在不同的含水条件下，热导率是不同的。而且大家在平时使用保温板的时候，要注意保温板的保养护理。