

充氮小车，蓄能器充氮小车

产品名称	充氮小车，蓄能器充氮小车
公司名称	济南丰饶流体设备有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	
公司地址	济南市天桥区丁太鲁大街
联系电话	0531-85715617 13031703917

产品详情

充氮车专门应用蓄能器，气弹簧等高压容器充氮，输出压力高，充气速度快。在各个领域已经得到了广泛的应用。

一 充氮车技术参数：

1型号：CDZ型

2压力表显示范围：1.0-60MPa

3连接形式：螺纹

4结构形式：先导式

5密封结构：软密封、硬密封

6电源：380V-50HZ交流电 三相四线

7材质：碳钢

8 输出压力：25Mpa，35Mpa，45Mpa，55Mpa，65Mpa

8最低进气压力：30bar（3Mpa）

9油箱容积：50L

10工作介质：32#或46#液压油

二 CDZ型充氮车配置：

- 1.WU-25 × 100型吸油过滤器
- 2.CBW-F306型齿轮泵
- 3.DF08-02型单向阀
- 4.YF06-00型溢流阀
- 5.YNXC-100ZT压力表
- 6.电机2.2KW，380V-50Hz
- 7.FR增压系统
- 8.可以移动式小车
- 9.充氮工具

三 充氮车选型

如果蓄能器的使用压力在10-25Mpa范围内，用CDZ-25Y1充氮车就可以完成蓄能器的充气要求，如果使用压力在26-35Mpa这个范围内可以用CDZ-35Y1充氮车来完成蓄能器的充气要求，36-45Mpa的范围内需要用CDZ-45Y1充氮车来完成充气。超过45Mpa需要订做。

充氮车是一级增压所以气源只能是普通瓶装氮气，进气压力范围是2-15Mpa，进气压力高了充气的速度也就越快。制氮机产生的氮气一般在0.4-0.8Mpa的范围内，无法作为充氮车的气源。

充氮车的电源为380V-50Hz，液压油可用32#或46#都可以。

充氮车给蓄能器充气时需要专门的充氮工具来连接蓄能器，氮气瓶。蓄能器通用的接头规格为M14x1.5，

另外充气所需要的高压软管内压一般在60Mpa，使用过程中不可超过蓄能器充氮车的最高输出压力

四 充氮车说明

1) 充氮车简介

充氮车是蓄能器充气的专用设备，普通的瓶装氮气最高也就是12Mpa，而蓄能器的使用压力通常在15Mpa以上，单纯的用充氮工具和普通瓶装氮气无法达到蓄能器的充气要求，有的蓄能器的使用压力更高，能够达到30Mpa以上。只能通过充氮车来完成充气。

如果蓄能器的使用压力在10-25Mpa范围内，可用CDZ-25Y1充氮车就可以完成蓄能器的充气要求；如果使用压力在26-35Mpa这个范围内可以用CDZ-35Y1充氮车来完成蓄能器的充气要求；使用压力在36-45Mpa的范围内需用CDZ-45Y1可选用充氮车来完成充气；超过45Mpa需要订做。

蓄能器充氮车是一级增压所以气源只能是普通瓶装氮气，进气压力范围是2-15Mpa，进气压力高了充气的速度也就越快。制氮机产生的氮气一般在0.4-0.8Mpa的范围内，无法作为蓄能器充氮车的气源。

2) 性能：1, 应用范围广, 适合给需要充氮气的蓄能器、气弹簧、高压容器等充气；2, 便于移动、固定, 操作简单；3, 输出压力高, 压力设定简单、方便, 到达设定的压力设备自动停机；4, 运行稳定, 质量可靠。

3) 优点：1、体积小, 结构紧凑, 重量轻, 便于移动。2、输出压力, 系统运行稳定, 压力可设定, 到达设定的压力自动停机。3、使用方便, 小车前端配备刹车, 方便固定。

4、充气速度快, 提高了工作效率。4) 应用：

我公司生产的充氮车充气速度快, 输出压力高。可满足多种不同工况使用。适合给需要充氮气的蓄能器、气弹簧、高压容器等充气。

5) 我公司在充氮车领域的优势：

1、质量优势：应用先进技术, 采用高品质元件, 采用集成电路自动控制, 质量保证。

2、服务优势：从事充氮车生产制造多年, 技术专业, 人才专业, 可提供完善的售前、售后服务。

3、价格优势：较同类产品性价比高。

4、经验优势：为国内数十家厂家配套, 在国内大部分省市都有应用。

我公司专业生产高品质充氮车(充氮小车、蓄能器充氮车, 充氮装置、充氮设备、充氮机)应用范围广, 目前我公司生产的充氮车已在汽车制造, 锻压, 冶金, 电力, 机械制造, 制药, 人造板, 汽车配件, 消防器材, 新材料, 新能源等领域获得广泛应用。我公司生产的高品质充氮车, 不论质量还是产销量, 都处在行业领先地位, 具有运行稳定, 安全可靠, 操作简单的独特优点, 深受客户好评。

我公司生产的充氮车型号：CDZ型, 最高充氮压力有：25Mpa、35Mpa、45Mpa、55Mpa、65MPa, 5种规格型号, 在该压力范围内可任意数字压力设定, 达到设定压力停机, 低于所设压力一定数值(亦可设定)自动启动, 实现氮气增压后稳定输出。性价比高, 可完全取代进口品牌机。

6) 售后服务：

先进的技术, 先进的经营理念, 确保为广大客户提供优质, 可靠的产品和快速, 高效的技术服务。

我公司郑重承诺：产品质保一年, 终生维修, 以客户至上, 质量至上, 科技创新的经营理念竭诚为广大用户服务。

我公司服务宗旨：态度决定一切, 全心全意为广大客户提供优质, 快捷的售前售后服务。

7) 包装：

内部用拉伸膜包装, 防止在运输过程中防止油、水等滴在设备上, 外部木箱包装防止运输过程中因装卸造成的不必要的损坏。

五、注意事项：1、应定期检查充氮车上的压力表；

2、充氮车只许对氮气增压, 严禁使用氧气或其它可燃性腐蚀性气体；3、禁止使用已老化的高压胶管。

4使用充氮车前必须仔细阅读充氮车使用说明书六、订货说明：

1、订货时须写明型号代号全称, 如：工作压力25Mpa的充氮车：CDZ-25Y1；

2、如对充氮车有特殊要求时, 请同本公司商洽；3、本公司保留设计更改权, 对修改不另外通知。

