

# 通八洲 电动浅埋式升降柱 双节升降柱 液压防冲撞柱隔离伸缩警示柱

产品名称	通八洲 电动浅埋式升降柱 双节升降柱 液压防冲撞柱隔离伸缩警示柱
公司名称	深圳通八洲智能科技有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	柱身直径:219mm (可定制) 升起高度:600mm (可定制) 预埋深度:660mm (可定制)
公司地址	深圳宝安沙井上星村新二路119号方园科技园
联系电话	0755-27472568 17727838458

## 产品详情

### 【全自动双节气压式升降柱技术参数】

材质：304不锈钢，表面拉丝处理；

直径：220mm，拦截高度：530mm；

预埋桶高度：440mm；预埋桶材质：A3钢，表面（热镀锌）喷涂处理；开挖深度：500mm,宽度：700mm；

警示灯：柱体顶部内嵌6颗高亮LED警示灯，柱体上升、下降闪烁，其他时间常亮；

警示反光带：柱体内嵌2条高强度美国进口3M钻石级柠檬黄反光膜，夜间微弱灯光即可起到警示提醒作用；

升降柱面板材质：不锈钢。尺寸：480\*410mm，厚度：10mm，面板表面采用防滑设计，防滑凹槽深度不小于2mm、宽度不小于6mm；

柱体保护：升降柱与地埋部分设有TPU材质护圈，避免地埋部分刮擦柱体表面；

防盗螺栓：升降柱面板及顶盖螺栓采用不锈钢防盗型螺栓；

升降速度：上升/下降时间2-4s（速度可调）

防冲撞能力：1108KJ；

防护等级：IP67（防水、防潮、防尘）；

静态负载力：50吨（下降状态）。

#### 【控制系统参数】

驱动方式：压缩空气，压缩机类型：医用静音无油空气压缩机；

控制方式：无线遥控器+手动控制按钮；

过滤装置：有双重空气过滤装置；

压力显示：有储气压力表和输出压力表；

工作电压：220V/50Hz，控制电压：24V；

功率：750W，工作噪音：53分贝，工作温度：-25 ~ 70 ；

控制系统具有短路保护，过流、过压保护；

联动控制：通过开关量信号可与门禁、交通红绿灯、地感、蓝牙、车牌识别、报警系统、停车场系统联动控制；（可选配）

互联网远程：可提供配套的电脑客户端软件，可通过联网或手机APP操作所有通道升降柱的上升/下降操作；（可选配）

程序更新：通过电脑或USB拷贝程序更新；

通道控制：可实现整体控制、分组控制、单根控制；（可选配）

防误操作设计：遥控器具有防误操作设置，可以有效避免人为误操作而升起路障，保证车辆通行；

防护等级：IP68；