

本多胶带 本多胶带 昆山三然

产品名称	本多胶带 本多胶带 昆山三然
公司名称	昆山三然商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江蘇省蘇州市昆山玉山镇汉浦路299号
联系电话	18068055245 18068055245

产品详情

铁氟龙胶带主要性能特点

- 1、用于低温-196 ，高温300 之间，具有耐气候性，抗老化。经实际应用，如在250 高温情况下，连续放置200天，不但强度不会变低，本多胶带多少钱，而且重量也不减少；在350 高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180 超低温情况下并可保持原有的柔软性。
- 2、非粘着性：表面光滑，不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除。

本多特氟龙胶带产品特点:

- 1 耐热、耐寒性。在连续使用过程中的温度范围可达-100~300摄氏度，熔点达327度；
- 2、一面：表面光滑不粘、低摩擦、有良好的润滑性；
- 3、一面高粘：进口胶水，黏着牢固。
- 4、对高压电具有良好的绝缘效果；
- 5、抗光、抗i氧化：对化学药品或溶剂不发生化学反应。

昆山三然商贸有限公司，于2012年在昆山注册成立，本公司经营进出口电子材料，代理品牌及产品如下：日本本多铁氟龙胶带/台湾亚富司胶带，铁氟龙玻纤布，防静电铁氟龙产品，日本本多胶带，DENKA导热片/导热膏，进口工程塑胶板材，本多胶带价格，以及工程塑胶板材研磨品加工！三博特实验室化学相关耗材，包括实验室必需品、容器类耗材(PFA瓶罐)、氟树脂产品、设备、器材...等。

铁氟龙胶带表面光滑，有着良好的抗粘性，耐化学腐蚀和耐高温性以及优异的绝缘性能，本多胶带，广泛应用于包装、热塑、复合、封口热合、电子电气等行业，凡需要防粘热合耐腐蚀绝缘等部位粘贴，并具有反复粘贴功能。经过织物加强的特氟龙胶布更具用强度高的特点，可应用于浆纱机的滚筒、热塑脱模等行业，可反复使用、易于更换。可直接贴于各种大平面及规则曲面（如滚筒）上，操作简单。免去喷涂四氟材料需专用设备、特殊工艺及必须运输到专门喷涂厂加工等限制。

本多胶带多少钱-本多胶带-昆山三然(查看)由昆山三然商贸有限公司提供。行路致远，砥砺前行。昆山三然商贸有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为绝缘材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!