

无石棉硅酸钙板 1000 ()

产品名称	无石棉硅酸钙板 1000 ()
公司名称	莱州永达高温材料有限公司
价格	1350.00/立方米
规格参数	耐火温度:1000 () 规格:1220 × 1220 (mm) 产地:山东烟台
公司地址	山东省莱州市城港路街道朱旺村
联系电话	0535-2717110

产品详情

耐火温度	1000 ()	规格	1220 × 1220 (mm)
产地	山东烟台	品牌	永达
产品类别	窑炉工业窑炉用保温材料	材质	硅酸钙
导热系数 (常温)	0.03	等级	1
低温弯折	1	断裂伸长率	1
抗弯强度	0.5	抗压强度	1.5
拉伸强度	1	使用温度	1000
撕裂强度	无	芯材	无
形态	微孔状	形状	长方形

耐高温硅酸钙绝热制品，具有耐热温度高、绝热性能强、容重低、比强度高、耐久性好、施工方便等优良特性。可广泛应用于工业窑炉的节能保温工程。

物理性能	单位	永达牌			国家标准	日本工业标准
		hcs-17	hcs-20	hcs-23		
体积密度	kg/m ³	170(± 10%)	200(± 10%)	230(± 10%)	220 , 270	220
抗折强度	mpa	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30
导热系数	w/m.k	0.048+0.0 0011t	0.050+0.00 011t	0.056+0.00 011t	0.065(10 0)	0.062(70)
最高使用温度		1000	1000	1000	1000	1000
线收缩率	%	1.5(1000 ,3hrs)	1.5(1000 , 3hrs)	1.5(1000 , 3hrs)	2(1000 ,16hrs)	2.0(1000 ,3hrs)
		2(1000 ,	2(1000 ,1	2(1000 ,1		

	16hrs)	6hrs)	6hrs)		
--	--------	-------	-------	--	--

规格：(mm)

1220 × 1220

1000 × 500

600 × 400

600 × 300

其他尺寸

可根据客户要求加工