

浙创防爆直销 立式 LBZ-L 铝合金防爆操作柱A2D2K1

产品名称	浙创防爆直销 立式 LBZ-L 铝合金防爆操作柱A2D2K1
公司名称	浙江浙创防爆电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:浙创防爆 LBZ:380 乐清市:铝合金
公司地址	浙江省乐清市北白象镇名山村（注册地址）
联系电话	13587771975

产品详情

浙创防爆直销 立式 LBZ-L 铝合金防爆操作柱A2D2K1

适用范围：

- 1、适用于爆炸性气体环境1区、2区；
- 2、适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
- 3、适用于 A、 B、 C级爆炸性气体环境；
- 4、适用于温度组别为T1——T6的环境；
- 5、适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染设施等爆炸性危险环境。

产品特点：

- 1、防爆操作柱一般有复合型和隔爆型两种结构。复合型外壳采用增安型结构，内装元件采用隔爆型元件或增安型的元件；外壳采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，内装的元件有按钮、指示灯、控制开关、仪表等均为防爆元件。
- 2、隔爆型结构外壳采用ZL102铝合金铸造成型，表面高压静电喷塑，内部元件可安装防爆元件或普通低压元件如继电器、温控仪或各种功能模块。
- 3、控制箱内部元件可根据用户的要求进行排列，可实现多种功能，控制开关有多种功能可供选择。指示灯也有多种颜色可供选择。由于该产品变化种类多，订货时请提供线路图。

- 4、复合型和隔爆型产品外壳均可采用不锈钢材料制作，用户如有要求敬请注明。
- 5、所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。
- 6、钢管或电缆布线均可。
- 7、可根据用户要求特制。

主要技术参数：

订货须知：

- 1、须说明防爆控制箱型号规格如：XBK；
- 2、须注明安装方式如壁挂式代号为'G',立柱式代号为'L';
- 3、外壳尺寸或由我公司根据元件数量及参数来选择，如要配防雨罩请注明；
- 4、如须接线需提供接线图或说明，本公司默认为不接线不放端子不加接线箱。