

惠州南亚PA66黑色6410G3 ABK2

产品名称	惠州南亚PA66黑色6410G3 ABK2
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	特性:高刚性 高强度PA66 型号:6410G3 ABK2黑 产地:惠州南亚PA66
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注册地址）
联系电话	0769-81671198 13712261527

产品详情

惠州南亚PA66黑色6410G3 ABK2

台湾南亚PA66 6310 无卤防火阻燃UL94V-0
台湾南亚PA66 6210GC 含33%玻纤增强 高刚性
台湾南亚PA66 6410G5 含25%玻纤增强 防火UL94V0阻燃
台湾南亚PA66 6410G4 含20%玻纤增强 防火UL94V0阻燃
台湾南亚PA66 6410G3 含15%玻纤增强 防火UL94V0阻燃
台湾南亚PA66 640PG5 含25%玻纤增强 无卤UL94V0阻燃
台湾南亚PA66 6401G6 含30%玻纤增强 防火UL94V0阻燃
台湾南亚PA66 6210G3 含15%玻纤增强 高刚性
台湾南亚PA66 6210GC 含33%玻纤增强
漳州长春PA66 21G5-104
台湾南亚PA66 2210G6 含30%玻纤增强
台湾南亚PA66 6210G9 含45%玻纤增强 高刚性

PA66塑胶原料简介：PA聚酰胺，俗称尼龙，是一种性能优良的工程塑料，具有优异的力学性能，突出的耐腐蚀、耐油性、耐热性、高模量等优点。对其进行增强、阻燃改性，可以显著提高其耐热性、模量尺寸稳定性及阻燃性，广泛应用于汽车、电子电气、电动工具等行业。PA中的主要品种是PA6和PA66，占主导地位，其次是PA11，PA12，PA610，PA 612等。2. 特点PA66尼龙作为大用量的工程塑料。广泛用于

机械、电器、纺织器材、化工设备、航空等领域。成为各行各业中不可缺少的结构材料，其主要特点如下：a. PA66好的力学性能。机械强度高，韧性好。b. PA66好的耐热性。如尼龙46等高结晶性尼龙的热变形温度很高，可在150℃下长期使用。PA66经过玻璃纤维增强以后，其热变形温度达到250℃以上。