# 可粘贴聚四氟乙烯板材 ＰＴＦＥ钠化四氟板

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 可粘贴聚四氟乙烯板材 ＰＴＦＥ钠化四氟板 |
| 公司名称 | 湖州宁鑫新材料科技有限公司 |
| 价格 | 85.00/公斤 |
| 规格参数 | 材质:ＰＴＦＥ<br>厚度:1--10（mm）<br>幅宽:1-1.5（m） |
| 公司地址 | 中国浙江湖州市浙江省德清县新安镇舍北村赵家桥 |
| 联系电话 | 05728080386 13665722632 |

# 产品详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 材质 | ＰＴＦＥ | 厚度 | 1---10（mm） |
| 幅宽 | 1-1.5（m） | 长度 | 定制 |
| 外观 | 卷板，平板 | 每件重量 | ===（Kg） |
| 工艺 | / | 产商 | 湖州宁鑫，浙江宁奇 |

钠化聚四氟乙烯板板,它是用聚四氟乙烯经过活性处理后,粘接各种金属橡胶水泥等

纳化处理可明显改善含氟制件表面的亲水性，使粘结强度大幅提高,就可以和金属，铁，铝等物品粘接了。

聚四氟乙烯板材，也被称为PTFE板，是一种优质的工程塑料，在众多领域有广泛的应用。作为一家专业的材料科技公司，湖州宁鑫新材料科技有限公司致力于为客户提供高品质的钠化聚四氟乙烯板材(PTFE板)。

首先，让我们了解一下聚四氟乙烯板材的主要特性和优势。PTFE材料具有低摩擦系数，优良的耐高温性，出色的电绝缘特性以及极强的化学惰性，这使得它在许多特殊环境下都能表现出卓越的性能。PTFE板材还表现出极好的耐迁移性和**的耐腐蚀性，可以用于处理酸、碱等化学介质。此外，PTFE板材还具备极低的水吸收率以及较好的耐候性，可以在各种恶劣的环境条件下长时间稳定工作。

在各种应用场景中，我们广泛推荐使用钠化聚四氟乙烯板材。这种材料具有可粘结的特性，能够在工程安装过程中更便捷地固定在设备表面。同时，可粘贴PTFE板材还可以提供优异的密封性能，避免介质外泄，确保设备的正常运行。钠化PTFE板材的应用范围非常广泛，涵盖了化工、机械设备、防腐行业、电力、纺织等多个领域。

现在，让我们详细了解一下我们可提供的钠化聚四氟乙烯板材的规格参数：

材质：PTFE

厚度：1-10mm

幅宽：1-1.5m