

高温烧结箱式炉

产品名称	高温烧结箱式炉
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	炉膛:轻质氧化铝纤维 温控:智能触摸屏 加热元件:电炉丝硅碳棒硅钼棒
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

高温烧结箱式炉, 高温烧结炉, 高温箱式炉, 烧结炉

箱式炉特点结构介绍：

- 1, 用途：设计用于对物料在氧气环境下进行烧结/烘烤/退火/淬火等。广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材、高校、科研院所、工矿企业做粉末焙烧、陶瓷烧结、高温实验、材料处理、质量检测等。
- 2, 炉体：采用碳钢经过精密的机械加工设备制作而成，双层设计中间带有风道，使表面温度接近室温。
- 3, 外观：采用高温烤漆工艺，双色搭配，使外观美观大方，（也可根据客户颜色要求喷涂）
- 4, 温控：采用国内品牌编程温控仪及触发模块和电器组成智能电控系统，确保控制精度高，使用寿命长，易操作等特点。
- 5, 变压器：采用全铜线圈缠绕全隔离变压器，发热量小，噪音小，使用寿命长等特点（只限于硅钼棒加热元件）
- 6, 加热元件：采用高质量加热元件，发热均匀，表面光滑，使用寿命长等特点
- 7, 热电偶：采用国标热电偶，**度高，使用寿命长。
- 8, 耐火材料：采用轻质陶瓷纤维材料，经过互拼的结构，组成陶瓷纤维炉膛，传热能量低，保温效果好，特殊搭建方式，使炉膛使用寿命长。
- 9, 保温材料：采用高铝，普铝，硅酸铝填充棉，对炉膛进行保温，使炉膛温度流失少，进一步的达到节能效果。

10, 炉门开启方式：侧开门，180度平移，在高温取物料时炉门的热量不伤害到工作人员。

电炉选型：

型号：AFD- -

产品型号 一个 选择温度，例如：1200 选择12

二个 选择内膛尺寸，例如：800*500*500mm 选择200

既型号：AFD-12-200

极限温度	600	800	1000	1200	1400	1600	1700
	500*400*400mm (80L)			800*500*500mm (200L)			

	600*400*400mm (96L)	1000*500*500mm (250L)
--	---------------------	-----------------------

内膛尺寸	500*500*500mm (125L)	1200*600*600mm (432L)
------	----------------------	-----------------------

(深*宽*高)	600*500*500mm (150L)	1500*600*800mm (720L)
---------	----------------------	-----------------------

(支持尺寸非标定制，交货期短)

如需更大的炉膛尺寸，请联系技术人员

温控仪	厦门宇电 (30段, 50段)	日本岛电 (40段)
-----	-----------------	------------

(也可根据客户提供指定品牌)

耐火材料

电控	采用温控仪PID控制，SSR移相触发器触发，上限报警断电等多种保护。
----	------------------------------------

	1. K分度 (0-1200)
--	------------------

热电偶	2. S分度 (0-1600)
-----	------------------

	3. B分度 (0-1820)
--	------------------

质保期	免费一年 (加热元件除外)。终身维护
-----	--------------------

配件	说明书一份，保修卡一份，合格证一份，坩埚钳一把，高温手套一双。
----	---------------------------------