

# 长春PBT加纤系列3020-201

产品名称	长春PBT加纤系列3020-201
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	特性:低翘曲 耐燃油PBT 产地:漳州长春PBT 型号:3020-201耐磨
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注册地址）
联系电话	0769-81671198 13712261527

## 产品详情

### 长春PBT加纤系列3020-201

PBT	台湾长春 4815	含15%玻纤增强防火UL94V阻燃
PBT	台湾长春 4820	含20%玻纤增强
PBT	台湾长春 5130	含30%玻纤抗溶解
PBT	台湾长春 4130	含30%玻纤增强防火UL94V阻燃
PBT	台湾长春 4120	含20%玻纤增强防火UL94V阻燃
PBT	台湾长春 4115	含15%玻纤增强防火UL94V阻燃
PBT	台湾长春 3030	含30%玻纤增强
PBT	台湾长春 3020	含有玻纤20%中粘度
PBT	台湾长春 3015	含有玻纤15%粘度较低
PBT	台湾长春 2100	防火UL94V阻燃
PBT	台湾长春 2000	防火UL94V阻燃耐燃油
PBT	台湾长春 1200-211D	耐燃油良好的耐化学性

PBT塑料是指聚对苯二甲酸丁二醇酯为主体所构成的一类塑料聚对苯二甲酸丁二醇酯（Polybutylene terephthalate），又名聚对苯二甲酸四次甲基酯。简称PBT。它是对苯二甲酸与1,4-丁二醇的缩聚物。PBT和PET一起被称为热塑性聚酯。a、机械性能：强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小（高温条件下也极少有变化）；b、耐热老化性：增强后的UL温度指数达120~140（户外长期老化性也很好）；c、耐溶剂性：

无应力开裂；d、对水稳定性：PBT遇水不易分解；e、电气性能：1、绝缘性能：优良（潮湿、高温也能保持电性能稳定,是制造电子、电气零件的理想材料）；2、介电系数：3.0-3.2；3、耐电弧性：120sf、成型加工性：普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其他工程塑料要求低。在加工薄壁制件时，仅需几秒钟，对大部件也只要40-60s即可。