

JYL-518锚固剂 绍兴

产品名称	JYL-518锚固剂 绍兴
公司名称	绍兴市越城金裕来防水保温材料厂
价格	.00/个
规格参数	产地:绍兴 品牌:金裕来 外观:乳液
公司地址	中国 浙江 绍兴市 绍兴市越城区亭山下工业区
联系电话	86 0575 88913888 13867510789

产品详情

产地	绍兴	品牌	金裕来
外观	乳液	固化条件	室温固化

一:主要技术性能:

- 1.该产品早期强度高，半小时强度可达12—18mpa，4小时达25—30mpa,28天可达50—60mpa；
- 2.规格型号（见表）
- 3.施工性能好，不受场地限制；
- 4.对钢筋没有锈蚀作用，抗渗性良好；
- 5.本产品有微膨胀性,线膨胀率为3‰; 型号规格（mm） 固化时间（min） 抗压强度（mpa） 快速 mnh32/250 5—10 4小时22 中速 mnh32/250 10—20 4小时20 慢速 mnh32/250 30—60 24小时30
根据设计要求和工程需要，可生产不同规格型号

二:使用方法:

- a、用水或风将锚孔清净，把适量的锚固剂放入水中，浸泡1—2分钟，以不冒水泡为止（注：浸泡时间不得过长）。
- b、在标定的初凝时间内将锚固剂送入锚孔内，然后以最快的速度插入锚杆。