

# 砂型震实台 安康震实台 威泰克机械免费方案

产品名称	砂型震实台 安康震实台 威泰克机械免费方案
公司名称	河南威泰克机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市新飞大道1789号
联系电话	13903733810

## 产品详情

如果使用单台振动电机的话，振动电机是可以直接安装在振动平台的中心位置的，这时的振动电机转向不受影响，顺时针或者逆时针都是可以的。如果是同时使用两台振动电机的话，振动电机是要安装在振动平台相对陈的两端的，这时两者的电机转向，可以相向或者相反的运动。如果是同时使用四台振动电机的话，同样的是安装在振动平台的四个方向就可以，这时相对的两台振动电机的转向是必须要保持相同的。

振动平台选型的就在于振动电机的功率、个数选择以及安装位置的设计。如果平台大，电机选型小的话，会造成电机带不起平台产生振动，进而造成电机产生过载现象，终导致电流升高损坏振动电机。而如果安装位置不正确，又会出现平台表面激振力不均匀，物料会在振动平台台面移动。

### 振动台用电机有哪些规格型号？

振动平台主要作用是振实物料，工作台下方的水平振动电机产生足够的澎湃和均匀的激振力传递到桌面，从而带动桌面上模具中的水泥等浇注液体在剧烈振动下产生上下加速度，砂型震实台，从而挤出空气材料之间的气泡、减少物料中的空气和间隙，从而增加型材的内部密封性，提高产品质量。不同类型的振动平台作用是不同的，如下：二维振动平台：使用一个或两个振动电机，主要用于上下振动，应用于混凝土模具、水泥预制件、人防门、吨袋包装等行业，安康震实台，功率为7.5kw。激振力为80KN，承载量可达8T。三维振动平台：有4-8个振动电机，具有上下左右前后三维震动效果，振动频率可调，生产，改变了传统铸造行业，三维振动使松散的型砂（干砂）紧密，主要用于树脂砂、消失模等铸造生产。功率2.2kwx（4-5），激振力120KN，承载重量12T。

振动平台主要用于建筑、冶金、模具、化工、食品等行业，振动平台震实台公司，成为在振实物料时常用的设备。

启动和停机是会出现不同程度的振动，这是正常的现象，因为振动平台要达到一个高速运转和持平的状态下，需要震动力的积累和持平；2.振动电机激振力的调整，可根据厂家需要增大或减小振动平台的生

产能力，具体的操作方法如：摘掉振动电机两端的防护罩，松开活动激振块上的紧固螺栓，旋转活动激振块，通过增大或减小与固定激振块的夹角，混凝土震实台需要基础吗，整完毕后，锁紧活动激振块上的螺栓，装上防护罩。振动电机连接螺栓的紧固，振动平台安装投产后，需要每天对振动电机的连接螺栓的紧固程度检查一次，振动电机及振动平台的损坏常因连接螺栓紧固不当引起。

砂型震实台-安康震实台-威泰克机械免费方案(查看)由河南威泰克机械制造有限公司提供。“振动筛,旋振筛,直线筛,平面回转筛”选择河南威泰克机械制造有限公司，公司位于：河南省新乡市新飞大道1789号，多年来，威泰克机械坚持为客户提供好的服务，联系人：任经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。威泰克机械期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事旋振筛，高频旋振筛，超声波旋振筛的厂家，欢迎来电咨询。