

太达矿用接头规格型号 承插式快速接头尺寸 邯郸承插式快速接头

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 太达矿用接头规格型号 承插式快速接头尺寸 邯郸承插式快速接头 |
| 公司名称 | 河北太达工矿配件制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北省邯郸市永年区临洛关镇工业园区 |
| 联系电话 | 13731036374 13731036374 |

产品详情

承插式快速接头厂家找太达工矿公司

承插式快速接头使用的注意事项

换易损件方便，不需再次进行校正，承插式快速接头展示，用户只须将螺丝拧紧装配好即可继续正常使用。

当管线需要翻转时，承插式快速接头尺寸，把柔性接头的几个螺栓拆除即可翻转任意角度，是不需要割开和焊接，节约了大量的辅助工作量和费用，缩短了施工工期。卡箍接头的工作温度一般在-30 - 130 ，介质性质弱酸，弱碱及油范围内均可适用。

河北太达工矿配件制造有限公司可根据用户要求，加工制作特殊规格，异型管接头。

快速接头焊接工艺的几个重要因素

快速接头横向收缩量与单位焊缝的焊缝金属重量有关。由于焊缝横向收缩时所受阻力随焊缝金属量的增加而加大，所以在前几道焊接过程中产生的收缩量较大，而在后几道焊接过程中产生的收缩逐渐减小。

河北太达工矿配件制造有限公司主要生产“天达（TD）牌”快速接头，邯郸承插式快速接头，外径为48 mm、57mm、60mm、76mm、89mm、108mm、114mm、133mm、159mm、165mm、219mm，公称压力：2.5mpa、4.0mpa、6.4mpa和异型管接头。

1)、请不要用于适用流体以外的流体。

- 2)、使用时不要超过使用压力限制。
- 3)、不要在使用温度范围以外使用，防止造成密封材料磨损或泄漏。
- 4)、不要进行人为的击打、弯曲、拉伸、防止造成破损。
- 5)、不要在混入金属粉或砂尘等地方使用，防止造成工作不良或泄漏。
- 6)、螺纹类的安装，在安装时不要超过紧固扭矩，防止造成破损。
- 7)、不要使用带裂缝的软管，防止造成泄漏或脱落。
- 8)、如用于有震动、冲击的机器会造成耐久性降低。
- 9)、使用流体必须是经过过滤器过滤的洁净流体。
- 10)、不要拆卸快速接头。

河北太达工矿配件制造有限公司可根据用户要求，加工制作特殊规格，异型管接头。

太达矿用接头规格型号-承插式快速接头尺寸-邯郸承插式快速接头由河北太达工矿配件制造有限公司提供。太达矿用接头规格型号-承插式快速接头尺寸-邯郸承插式快速接头是河北太达工矿配件制造有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭经理。