

维氏硬度计供应商

产品名称	维氏硬度计供应商
公司名称	天津市联创蔚莱科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区怒江道8号310室
联系电话	18602228772

产品详情

天津市联创蔚莱科技发展有限公司设有理化试验仪器展示体验中心，光谱仪、试验机、长度测量、硬度计、布氏硬度计、洛氏硬度计、金相制样设备等国内外近多种仪器样机供用户体验，期待客户朋友莅临参观考察。

将硬度计压在玻璃板上，压针端面与压足底面紧密接触于玻璃板上时，指针应指向 $100 + / - 0.5HA$ ，如不指向 $100 + / - 0.5HA$ 时，可轻微按动压针几次，如仍不指 $100 + / - 0.5HA$ 时，则此硬度计不能使用。

天津市联创蔚莱科技发展有限公司主要产品有硬度计、布氏硬度计、洛氏硬度计、里氏硬度计、显微硬度计、金相抛光机、金相镶嵌机、直读光谱仪等，公司设有理化试验仪器展示体验中心，欢迎广大客户朋友来电咨询。

先检查是否能正常开机，若不能开机，则查看电池是否正确安装或电池是否过期，如果出现过期应立即更换;其次检查是否异常，如有异常应马上关机，并送去维修;若能正常开机则查看电池电量，如果电量不足应关机进行充电。

天津市联创蔚莱科技发展有限公司主要产品有硬度计、布氏硬度计、洛氏硬度计、里氏硬度计、显微硬度计、金相抛光机、金相镶嵌机、直读光谱仪等，公司设有理化试验仪器展示体验中心，欢迎广大客户朋友来电咨询。

相邻两个压痕中心之间的距离至少为压痕直径的4倍，但不小于2mm..任何压痕中心与试样边缘的距离应至少为压痕直径的2.5倍，但不得小于1mm.;

总试验力保持时间的准确把握，维氏硬度计供应商，然后除去主试验力，保持在初始试验力，稳定的短

时间之后，读数即可。

维氏硬度计供应商由天津市联创蔚莱科技发展有限公司提供。天津市联创蔚莱科技发展有限公司是从事“手持光谱仪，直读光谱仪，进口光谱仪，国产光谱仪”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：曾总。