

自产工业门配件、门边、吊轨

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 自产工业门配件、门边、吊轨 |
| 公司名称 | 洛阳市洛龙区方大彩钢配件商行 |
| 价格 | 24.00/米 |
| 规格参数 | 材质:195# 表面处理:镀锌 规格:65*55 |
| 公司地址 | 关林皂角树新市场二街南3号 |
| 联系电话 | 86 379 65955380 15038513656 |

产品详情

| | | | |
|----|-------|------|--------|
| 材质 | 195# | 表面处理 | 镀锌 |
| 规格 | 65*55 | 型号 | 450型吊轨 |

吊轨长度应根据门体重量或尺寸选择滑轨，一般来讲，轨道长度需为门体宽度的两倍。滑轨一经选定，即应选配同系列的附件（比如说，选用450系列的滑轨吊件来配用450系列滑轨

安装推拉门滑轨应配用推拉门吊件，应根据安装方试（侧墙安装还是棚顶安装）选用滑轨吊件。只有配用了吊件，方可达到标定的承重能力。如果是轻型系列产品（100kg以下）滑轨可以直接安装在基体上。滑轨吊件数目应是滑轨长度加上1，即每隔一米使且一个吊件，500kg以上的门体应每隔0.5米使用一个吊件。连接吊件应安装在滑轨的接头处理。

吊轨长度应根据门体重量或尺寸选择滑轨，一般来讲，轨道长度需为门体宽度的两倍。滑轨一经选定，即应选配同系列的附件（比如说，选用450系列的滑轨吊件来配用450系列滑轨

安装推拉门滑轨应配用推拉门吊件，应根据安装方试（侧墙安装还是棚顶安装）选用滑轨吊件。只有配用了吊件，方可达到标定的承重能力。如果是轻型系列产品（100kg以下）滑轨可以直接安装在基体上。滑轨吊件数目应是滑轨长度加上1，即每隔一米使且一个吊件，500kg以上的门体应每隔0.5米使用一个吊件。连接吊件应安装在滑轨的接头处理。

吊轨长度应根据门体重量或尺寸选择滑轨，一般来讲，轨道长度需为门体宽度的两倍。滑轨一经选定，即应选配同系列的附件（比如说，选用450系列的滑轨吊件来配用450系列滑轨

安装推拉门滑轨应配用推拉门吊件，应根据安装方试（侧墙安装还是棚顶安装）选用滑轨吊件。只有配用了吊件，方可达到标定的承重能力。如果是轻型系列产品（100kg以下）滑轨可以直接安装在基体上。滑轨吊件数目应是滑轨长度加上1，即每隔一米使且一个吊件，500kg以上的门体应每隔0.5米使用一个吊件。连接吊件应安装在滑轨的接头处理。

