

工业平移门吊轨、吊轮 195

产品名称	工业平移门吊轨、吊轮 195
公司名称	洛阳市洛龙区方大彩钢配件商行
价格	30.00/套
规格参数	材质:195 表面处理:镀锌 规格:55*5.5
公司地址	关林皂角树新市场二街南3号
联系电话	86 379 65955380 15038513656

产品详情

材质	195	表面处理	镀锌
规格	55*5.5	型号	450吊轮

安装推拉门滑轨应配用推拉门吊件，应根据安装方试（侧墙安装还是棚顶安装）选用滑轨吊件。只有配用了吊件，方可达到标定的承重能力。如果是轻型系列产品（100kg以下）滑轨可以直接安装在基体上。滑轨吊件数目应是滑轨长度加上1，即每隔一米使且一个吊件，500kg以上的门体应每隔0.5米使用一个吊件。连接吊件应安装在滑轨的接头处理。安装推拉门滑轨应配用推拉门吊件，应根据安装方试（侧墙安装还是棚顶安装）选用滑轨吊件。只有配用了吊件，方可达到标定的承重能力。如果是轻型系列产品（100kg以下）滑轨可以直接安装在基体上。滑轨吊件数目应是滑轨长度加上1，即每隔一米使且一个吊件，500kg以上的门体应每隔0.5米使用一个吊件。连接吊件应安装在滑轨的接头处理安装推拉门滑轨应配用推拉门吊件，应根据安装方试（侧墙安装还是棚顶安装）选用滑轨吊件。只有配用了吊件，方可达到标定的承重能力。如果是轻型系列产品（100kg以下）滑轨可以直接安装在基体上。滑轨吊件数目应是滑轨长度加上1，即每隔一米使且一个吊件，500kg以上的门体应每隔0.5米使用一个吊件。连接吊件应安装在滑轨的接头安装推拉门滑轨应配用推拉门吊件，应根据安装方试（侧墙安装还是棚顶安装）选用滑轨吊件。只有配用了吊件，方可达到标定的承重能力。如果是轻型系列产品（100kg以下）滑轨可以直接安装在基体上。滑轨吊件数目应是滑轨长度加上1，即每隔一米使且一个吊件，500kg以上的门体应每隔0.5米使用一个吊件。连接吊件应安装在滑轨的接头处理处理