

自产吊轮、吊轨、门边市场底价

产品名称	自产吊轮、吊轨、门边市场底价
公司名称	洛阳市洛龙区方大彩钢配件商行
价格	23.00/米
规格参数	材质:195# 表面处理:镀锌 规格:65*55*2
公司地址	关林皂角树新市场二街南3号
联系电话	86 379 65955380 15038513656

产品详情

材质	195#	表面处理	镀锌
规格	65*55*2	型号	450吊轨

安装推拉门滑轨应配用推拉门吊件，应根据安装方式（侧墙安装还是棚顶安装）选用滑轨吊件。只有配用了吊件，方可达到标定的承重能力。如果是轻型系列产品（100kg以下）滑轨可以直接安装在基体上。滑轨吊件数目应是滑轨长度加上1，即每隔一米使用一个吊件，500kg以上的门体应每隔0.5米使用一个吊件。连接吊件应安装在滑轨的接头处理。

安装推拉门滑轨应配用推拉门吊件，应根据安装方式（侧墙安装还是棚顶安装）选用滑轨吊件。只有配用了吊件，方可达到标定的承重能力。如果是轻型系列产品（100kg以下）滑轨可以直接安装在基体上。滑轨吊件数目应是滑轨长度加上1，即每隔一米使用一个吊件，500kg以上的门体应每隔0.5米使用一个吊件。连接吊件应安装在滑轨的接头处理。

安装推拉门滑轨应配用推拉门吊件，应根据安装方式（侧墙安装还是棚顶安装）选用滑轨吊件。只有配用了吊件，方可达到标定的承重能力。如果是轻型系列产品（100kg以下）滑轨可以直接安装在基体上。滑轨吊件数目应是滑轨长度加上1，即每隔一米使用一个吊件，500kg以上的门体应每隔0.5米使用一个吊件。连接吊件应安装在滑轨的接头处理。

安装推拉门滑轨应配用推拉门吊件，应根据安装方式（侧墙安装还是棚顶安装）选用滑轨吊件。只有配用了吊件，方可达到标定的承重能力。如果是轻型系列产品（100kg以下）滑轨可以直接安装在基体上。滑轨吊件数目应是滑轨长度加上1，即每隔一米使用一个吊件，500kg以上的门体应每隔0.5米使用一个吊件。连接吊件应安装在滑轨的接头处理。