

聚乙烯丙纶复合防水卷材 荣靖 丙纶

产品名称	聚乙烯丙纶复合防水卷材 荣靖 丙纶
公司名称	潍坊荣靖防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	15854480277 15854480277

产品详情

丙纶防水卷材卫生间防水-荣靖

丙纶防水材料虽然有一些优势，丙纶，但是市面上的质量参差不齐，并不适合大面积使用。如果是比较重要的部位，聚乙烯丙纶卷材，还是建议选择其他防水材料更为适合。--这个得看投入和你的施工地区，丙纶适合地基比较好的项目，地基稳定不下沉什么的，冷粘法施工，搭接处很容易挣裂，当然，丙纶造价也比较低!一般向楼下漏水都是洗澡水从地面楼下去的，所以你做卫生间在保证管道不漏水，只要做好地面面层和1.8米以下的墙面不漏水就OK。这部分的防水用防水剂直接和水泥做找平层和粘砖就行，砖缝用防水剂和素灰填实即可保证不漏水了。

丙纶防水卷材卫生间防水-荣靖

聚乙烯丙(涤)纶防水卷材广泛应用于各种建筑结构的屋面、墙体、卫浴间、地下室、冷库、桥梁、水池、地下管道等工程的防水、防渗、防潮、隔气等，亦可用于地下管道的防锈、防腐及冶金、化工防污染、高速公路、地下隧道、河道防渗、防漏. 4、水泥胶粘接剂的配置 水泥胶粘接剂的配置:(重量比)水泥(42.5#硅酸盐水泥):801胶:水的比例为1:0.25:0.5;(体积比)801胶1:水3:水泥6.配置时先将水和801胶加入容器内搅拌融解，在加入水泥搅拌至无凝块、无沉淀即可使用，防水丙纶，配置的水泥胶粘接剂应在4个小时内用完，并根据情况随时补水调和.

聚氨酯防水涂料、喷涂速凝橡胶沥青防水涂料、SBS防水卷材、PVC防水卷材、防水涂料、喷涂施工、喷涂速凝、有机硅防水涂料、自粘防水卷材、TPO屋面防水卷材、EVA防水卷材、聚(PVC)防水卷材、高分子丙纶防水卷材

按规定比例取料，如需要加水，先加在液料中，用搅拌器边搅拌边加入。充分搅拌均匀直至料中不含团粒(搅拌时间3分钟以上，hao不用手搅拌)。打底层涂料的重量的配比:液料:粉料:水=()10:10:10，()10:10:10，用量约0.5kg/m²;下层、中层和上层涂料按重量计配比为:液料:粉料:水=()10:7:0-1，()10:10:0-2，每层约1kg/m²。上层涂料可加颜料以形成彩色防水层。在规定的加水范围内，聚乙烯丙纶复合防水卷材，斜面、顶面或立面施工不加或少加，平面施工应多加些。每平方米用量3~4kg，施工厚度1.5—2mm。

聚乙烯丙纶复合防水卷材-荣靖(在线咨询)-丙纶由潍坊荣靖防水工程有限公司提供。“防水卷材,防水涂料,防水材料,防潮材料等”选择潍坊荣靖防水工程有限公司，公司位于：山东省寿光市台头工业园，多年来，荣靖坚持为客户提供好的服务，联系人：荣经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。荣靖期待成为您的长期合作伙伴！