

# 东莞黄江房屋质量检测技术服务热线

产品名称	东莞黄江房屋质量检测技术服务热线
公司名称	广东方十检测鉴定有限公司
价格	.00/件
规格参数	业务1:房屋鉴定中心 业务2:房屋质量检测 业务3:房屋厂房楼板安全检测单位
公司地址	广东省海南省各地区皆可承接
联系电话	16620023371

## 产品详情

东莞黄江房屋质量检测技术服务热线，拥有国家任可检测检验CMA资质，相关部备案资质，承接东莞施工周边房屋安全检测、东莞钢结构检测、东莞中小学校/幼儿园抗震鉴定、东莞户外广告牌检测鉴定、东莞危房鉴定、东莞酒店旅馆教育机构办理营业执照特行鉴定报告、东莞厂房承重检测、东莞房屋安全检测鉴定、东莞工业厂房客户验厂检测、东莞五无工程检测、东莞沉降观测。

委托人一般应提供以下资料：房屋产权证明产权证或购房合同)、承租人委托应提供租赁合同;房屋原设计图纸、地质勘察报告、竣工验收资料等原始建房技术资料;对房屋进行改造的，应提供改造设计图纸;对“三无”房屋、拟改造加层的房屋及达到一定使用年限的房屋应提供有资质检测机构的检测报告。

广东方十检测鉴定加固有限公司，公司实力强大，已跟国内多家公司达成合作联盟，我们现拥有房屋检测鉴定技术、加固改造施工、切割拆除团队!从事房屋安全性鉴定、房屋可靠性鉴定、房屋建筑主体检测、司法仲裁委托鉴定、施工周边房屋安全鉴定、特种类型房屋及构造物鉴定、建筑抗震性能鉴定、“五无”工程检测鉴定、其他房屋鉴定服务等。我们公司拥有CMA质量体系认证，结构补强资质等相关资质齐全。公司秉承“诚信为本、公平公正、客户至上、服务周到、真实可靠”，“服务全社会”的服务经营理念，不断进取，以高水平、高质量的服务回报新老客户。

混凝土强度检测之回弹法综合比较用于混凝土强度检测的常用方法，应用回弹法的成本相对较低，且操作过程简单。回弹法是一种工作效率非常可观的混凝土强度检测方法，因而是当前应用最为广泛的检测方式之一。根据不同强度的混凝土具有不同的抗压强度以及不同的表面硬度，可以利用回弹法进行检测，但是由于混凝土的这两种性质容易受到多方面因素的影响，导致利用回弹法进行强度检测的结果会出现较大的误差。另外，还要注意回弹修正方面的问题。

东莞黄江房屋质量检测技术服务热线，欢迎来电咨询，我们的业务范围包括东莞、寮步、鼎湖区、茂名、南沙、信宜、清城区、麻涌、天河区、清城、虎门、惠阳区、湛江市、霞山、南沙区、大朗、大朗镇

等地区！

建筑物加层注意的几个问题和加层方法：建筑物的加层应选择正确的加层结构方案，认真搞好结构计算机构造措施，重视对地基的补充勘查，评价和基础的加固，同时，应注意以下几个问题：1．处理好新旧建筑的受力协调工作，解决好新旧整体性问题。建筑物的加层不仅要考虑充分发挥原有结构的承载能力；考虑原建筑物与加层结合结构的各种不利因素，还要考虑新加结构与原有结构的整体性问题，重点处理好新旧结构受力，联结的协调工作，因此，加层一般采取在原建筑物上面加设一道封闭式现浇混凝土圈梁的办法，既解决了下部结构的连结问题，又解决了上部结构的整体性问题，使新旧结构较好地结合成一个整体。2．选择合适的结构方案建筑的加层，除了要考虑结构的整体性外，还要考虑整体刚度、稳定性、抗震能力等几方面的要素。让受力、传力明确，结构合理，构造措施得当，加层的建筑物大多数为多层砖混房屋，为弹性方案，加层若不加横墙，易造成横墙间距过大，同时，加层后加大高宽比，加设的柱子没有可靠锚固等加而不固的现象。3．采用合适的建筑材料建筑物加层，必须在原设计上增加复加荷载。因此，在选择加层的承重结构构件材料是就要轻质高强，选择围护材料也要轻质高温，合理地选择材料及承重结构形式，减轻结构自重，适当改变使用要求，降低使用荷载，在满足了强质和稳定性前提下，尽可能地减少复加荷载，确保足够的结构安全系数和采暖保温要求。

酒店为公共场所房屋安全，安全鉴定结论是A、B类予以颁发特种行业许可，C类、D类建筑需要根据鉴定结论的处理意见咨询具有相关资质的加固企业进行加固补强处理，达到B类安全级别后方可发证。