

# 麻栗坡立体停车库费用 莱贝移动立体停车位租用

产品名称	麻栗坡立体停车库费用 莱贝移动立体停车位租用
公司名称	四川莱贝停车设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:LAIBEI莱贝 型号:简易升降式 适用:房地产开发商
公司地址	四川省成都市青羊区光华东三路486号中铁西城 写字楼3栋825-826号
联系电话	028-85084362 18190797986

## 产品详情

四川莱贝停车设备有限公司经营麻栗坡立体停车库费用 莱贝移动立体停车位租用，机械立体车库升降机构的安装位置可有顶部安装和底部安装两种。顶部安装易于布局,易于解决钢丝绳与其它物体的摩擦或卡住问题,钢丝绳需要量少,但不便；底部安装的特点与前相反。机械立体车库升降机构可按有无平衡分为两种；设置平衡重可使驱动电机功率减少约40,减速器、驱动轴、制动器等也都相应减小,避免钢丝绳多层卷绕和横移,只加了约1.5t的平衡重及其导向装置。对于机械立体车库垂直循环式机械立体车库,顶部安装、设置平衡重是好的方案。主要有：麻栗坡立体停车库费用 莱贝移动立体停车位租用、简易升降式、升降横移升降式。该产品具有占地面积少、空间利用率高、安装方便、能耗低、噪音小等特点，适用于各种场地和建设要求。公司为客户提供立体车库规划计划、施工设计、安装调试、运营培训、术支持、机械停车设备销售、租赁、回收等多项服务，直至客户满意。那么在选购应用的同时我们应该注意以下3个重要方面：生产需要一一对应，做什么形式的立体车库就要有什么形式的。目前已将机械式立体车库纳入设备管理，有关单位和个人不得从事立体车库产品生产。在已颁发的企业中，也按批准的类型进行生产。看是否有相同类型产品的实际案例，建造一座机械式立体车库是一项综合性系统工程，客户提供的建筑或场地条件都会不同，每个项目都要进行的设计和现场考察，加上加工工艺和安装工艺，这些步骤哪一步都需要从大量的实际案例中学习经验。因此工程的经验积累就显得尤为重要。第三：要看厂家产品在或本地区的认知程度。国内具有较大规模的停车设备制造商，凭借自身在某种类型设备研发中的术，经过多年的市场竞争，已初步形成各自在不同区域的品。一般来说，国内企业或在当地停车市场具有较高的企业，其产品质量可以。确定了选用的停车设备类别以后，就要选择采用哪种型式的停车设备，选择的设备至少应当符合性高、性好、使用方便的原则。更后才选择采用哪个厂生产的产品。要重视流畅性设计建车库的目的是要在满足停车需求的同时，能顺畅地运行和地保管汽车。因此，对停车库的总体布局设计和设备存容量的确定，重要的。车库的出入口位置要考虑对周围各种城市设施和交通的影响，还要考虑存车者的方便，出入口数量要根库容量的大小进行设置，尽量或缩短等待出入库的时间。同时库容量和设备存容量要匹配，在时间内汽车的出库和入库，因此，并不是车库建得越大越好。对升降横移类车库来说，更要注意存车道的宽度在6m以上，车流方向和分区要便于存车者尽快到达目的地，减少车辆在库区内逗留的时间。停车位宽度要尽可能大于停放车宽加500的要求，载车板前端两根链条(或钢丝绳)之间的距离应当取不小于停放车辆全宽(要考虑镜的宽度)加150。设计方要以各种人性化设计来满

足存车者方便、快速地存取车辆。升降用的三合一减速电机不能采用手动释放装置。采用手动释放装置有危险，不符合设备对性能的要求。所以厂商在建设车库时就采用双路供电或备用电源。随着城市汽车保有量的不断加，停车难问题已经成为大中型城市的一个普遍现象。机械式立体车库可利用土地资源，发挥空间，限度地停放车辆，成为解决城市静态交通问题的重要途径。因此下面一起了解下什么是立体车库以及它的能。

1、立体车库的结构形式：自动化立体车库是一个复杂的综合自动化系统，按建筑形式可分为整体式和分离式两种

2、整体式：是指车位除了能存放车辆以外，还能作为建筑物的支撑结构，其支撑结构就是建筑物的一部分。即整体车库房与车位架形成一体化结构，因此结构形式简单，拆装方便。是我公司选生产形式。

3、分离式：是指存放车位的结构存在，建遮在建筑物内部，或是在符合条件现有的建筑物内改造成为自动化立体车库，其车位的整体撑重是靠建筑物柱脚撑重。也可将车位拆除，使建筑物用于其他目的。

二、立体车库的管理形式

1、有人管理：适用于公共停车场站，微机控制，专人操作，存车出号。凭号取车。

2、无人管理：适用于个住宅小区或，车位是车位，车位号是的，将车位号输入磁卡中，存取时只需要将卡插入读卡口中，按“存”或“取”按键即可。整个存取程序自动完成。

三、立体车库具备怎样的能

自动化立体车库作为一种特定的起重和存取相结合的形式，是机械和电气，是强电控制和弱电控制以及传感系统相结合的产品，它主要有车辆的存取系统，传送系统，控制和管理三大系统组成，还有与之配套的机械系统供电系统报警系统，通信系统，保障系统。为了保车辆传送平台运行的“快、稳、准”其驱动系统采用“变频闭环矢量调速控制”术。同样为实现认址，采用“激光测距”术，二者结合，使车辆传送平台实现认址无级调速，零速停车，平台的起步和减速停车就会“快、稳、准”。无论高层车库的结构形式如何变化，作为“垂直升降，平移存取”就能够实现以上目的，能够实现以上目的才能称为是自动化立体车库。