

# GJZ200\*300\*41桥梁橡胶支座 商丘方形橡胶支座 货源充足

产品名称	GJZ200*300*41桥梁橡胶支座 商丘方形橡胶支座 货源充足
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

对于球形支座安装1)螺栓连接球形支座安装1)墩台顶凿毛清理。当采用补偿收缩砂浆固定支座时，应用铁钎对支座支承面进行凿毛，凿毛程度“2.3桥梁混凝土施工”关于施工缝处理的有关规定，并将顶面清理干净；当采用环氧砂浆固定支座时，将顶面清理干净并保证支座支承面干燥。而支座安装时气温过低或者再次过高，后期梁体伸缩量也是过大，也会支座的纵向一侧出现难以恢复的半脱空。此外，板式橡胶支座的脱空也可能由软基造成的墩台沉降引起。单个板式橡胶支座的脱空将使其他支座的受力，并上部构造受力不均，而多处支座的局部甚至完全脱空会极大地桥体的抗剪、抗震能力，缩短其使用寿命。

4、将设计图上标明的支座中心位置标在支承垫石及橡胶支座上，橡胶支座准确安支承垫石上，要求支座中心线同支承垫石中心线相重合。5、当墩、台两端标高不同，顺桥向有纵坡时，支座安装应按设计规定办理。6、吊装梁、板前，抹平的水泥砂浆必须干燥并保持清洁和粗糙。

此时支座的竖向变形为各层橡胶片变形的总和。板式橡胶支座的优点：板式橡胶支座具有结构简单、安装方便、价格低廉、养护方便、便于更换、比钢支座节省钢材、造价低。板式橡胶支座建筑高底低、对桥梁设计与造价有益，并且具有良好隔震减震作用，还可以动载对桥梁结构与墩台的冲击作用。将此支承钢板(俗称：“梁体钢板”)视作现浇梁模板的一部分浇注。为防止漏浆，可在支承钢板与模板之间四周空隙处，用软木板填没。以后在拆除模板时，再将软木板除去。按以上施工，可使支座同梁底钢板、垫石顶面全部密贴。2)清理预留孔。清理前检查校核墩台顶锚固螺栓孔的位置、大小及深度，合格后彻底清理。3)配制砂浆。环氧砂浆配制见1款(4)拌制环氧砂浆有关要求，补偿收缩砂浆的配制按配合比进行，其强度不得低于35MPa。支座与混凝土时，系数 $\mu=0.3$ ；与钢板时，系数 $\mu=0.2$ ；聚板与不锈钢板（加硅脂时）系数 $\mu$ 小于等于0.03,当温度低于-25 时， $\mu$ f值增大30%，滑板支座必须安装时候给四氟板表面加硅脂时。

