

不连续进片时节能电路自动工作，使机器处于待机节能状态。

先进的滚轴输片系统

引用了进口机型先进的不接触导向传输系统，杜绝了对胶片的划痕和卡片现象。

显影温度及冲片时间直接可调

面板操作采纳了进口机旋钮操作的特点，药液温度及冲片时间无级可调，直观简单明了，避免了因操作不当而造成的人为故障。

抗氧化、防结晶

在预备、工作和待机节能状态时，机器自动清洗滚轴，有效防止药液结晶。

应用材料先进

整机全部采用高品质的防腐材料abs工程塑料和不锈钢制成，坚固耐用。

冲洗速度

胶片冲洗尺寸 (mm)	最小3 x3 最大14 x17
入片模式	光电感应
显影时间	20s-90s可调
冲洗速度	80张/小时 (14 x17)/小时130张 (10 x12) 小时
药液温度()	23-37 可调
烘干温度()	40-70
药槽容积(l)	9
上液形式	自动 (无需人工到进药槽内)
上液速度	3.0/min
药液补充形式	液位自检功能
水洗形式	自来水，洗片时2l/min
待机状态	可24小时循环待机
环境温度()	0-37
环境湿度	相对湿度不大于80%
电源	ac220 ± 22v 50 ± 1hz/13a单相
体积 (包括机架)长 × 宽 × 高(mm)	780 × 610 × 1100
重量(kg)	55

