

# 晋城市SMS复合无纺布检测 无纺布微生物检测

产品名称	晋城市SMS复合无纺布检测 无纺布微生物检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7 测试标准:国标或指定标准
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

## 产品详情

无纺布行业标准

### 1 范围

本标准规定了丙纶纺粘/熔喷/纺粘复合无纺布（以下简称为SMS）的产品分类、技术要求、试验方法、验收规则、包装和标志要求、运输贮存。本标准适用于以丙纶为主原料的10g/m<sup>2</sup>—>80g/m<sup>2</sup> 丙纶SMS 产品

GB/T 4744 纺织织物抗渗水性测定,静水压试验

GB/T 5453 纺织品, 织物透气性测定

GB/T 6529 纺织品的调湿和试验用标准大气

FZ/T 60003 无纺布单位面积质量的测定

FZ/T 64004 薄型粘合法无纺布

FZ/T 60005 无纺布断裂强力及断裂伸长的测定

外观质量

布面均匀、平整、无明显折痕、破边破洞、油污斑渍，卷装整齐。

幅宽按合同和协议规定。幅宽偏差按表2 规定。

幅宽（mm） 幅宽偏差（mm） 800 ± 3 > 800 - 2 - + 5

污染: 产品应该干燥、清洁, 无油污、昆虫、灰尘和金属粉末等污染.

硬块/僵丝: 1000 米不超过10 个, 每个面积不超过4cm<sup>2</sup>, 且不允许有连续性硬块/僵丝.

微孔: 指的是产品的表面的类似针孔大小的破洞. 对于用做卫生和医疗的产品, 不允许有微孔.

气味: 不允许有异常气味.

破洞/撕裂/割口: 不允许有任何破洞/撕裂/割口

翻网/折叠: 小于5cm 宽的每千米不得多于10 个; 大于5cm 宽的, 每千米不得多于1 个.

折皱: 不允许有连续性的死皱.

未加固面积: 不允许有超过5 个相连压点缺损。

布卷的外观: 应干净、整齐, 无烂边、可见疵点.

接头: 纸尿裤/片和妇女卫生巾用材, 每个布卷的接头数, 每1000 米不允许超过1 个.