

工业洗片机 泰泉 30*30 (mm)

产品名称	工业洗片机 泰泉 30*30 (mm)
公司名称	江苏泰泉电子自动化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:泰泉 型号:TQ-14TZ 尺寸:30*30 (mm)
公司地址	泰兴市国庆西路12号
联系电话	0523-87680408 13382589258

产品详情

品牌	泰泉	型号	TQ-14TZ
尺寸	30*30 (mm)	重量	60 (kg)

产品名称：tq-14tz工业洗片机 产品编号：产品介绍：tq-14tz全自动上液工业软片冲洗机是我厂推出的高品质、高可靠的全新冲洗产品，实现了自动上液、补液、自动加温和胶片显影-定影-水洗-烘干全过程高速自动化，是目前洗片机更新换代的新产品。

全自动上液功能

本机国内独创，空机启动时，无须人工加液，而自动上液和补液，填补了国内洗片机该功能的空白。满足了操作人员的需求，减轻了工人的劳动强度，实现了洗片机的全自动功能。

先进的数字化控制电路

采用先进的数字化控制电路，可适应各种恶劣环境工作。不仅降低了故障率，而且维修极为方便，达到了人人能维修的目的，彻底解决了用户对洗片机维修难的困惑。烘干风道新技术

采用高效离心风机及烘干风道，不仅能确保胶片充分干燥，而且高风速可将软片上残留微小颗粒一吹而尽，在高温环境均得到晶透明亮高质量图象片。

节能和自动待机

不连续进片时节能电路自动工作，使机器处于待机节能状态。

先进的滚轴输片系统

引用了进口机型先进的不接触导向传输系统，杜绝了对胶片的划痕和卡片现象。

显影温度及冲片时间直接可调

面板操作采纳了进口机旋钮操作的特点，药液温度及冲片时间无级可调，直观简单明了，避免了因操作不当而造成的人为故障。抗氧化、防结晶

在预备、工作和待机节能状态时，机器自动清洗滚轴，有效防止药液结晶。应用材料先进

整机全部采用高品质的防腐材料abs工程塑料和不锈钢制成，坚固耐用。

胶片冲洗尺寸 (mm)	最小100 × 100 最宽360
冲洗速度	显影90s、120s、150s、180s、210s
药液温度()	20-34 可调
烘干温度()	50-60 可调
药槽容积(l)	显影20、定影40
上液形式	自动
上液速度	3l/min
补液形式	自动
水洗形式	自来水洗片时2l/min
待机状态	可24小时循环待机
环境温度	0-37
环境湿度	相对湿度不大于80%
电源	ac220 ± 22v 50 ± 1hz/13a单相
体积 (包括机架)长 × 宽 × 高(mm)	920 × 610 × 1220