

内蒙古上门回收固化剂

产品名称	内蒙古上门回收固化剂
公司名称	邯郸市丛台区少杰化工有限公司
价格	19500.00/吨
规格参数	品牌:少杰化工 型号:液体固体都要 包装:不限包装
公司地址	嘉定区博学南路
联系电话	15075097550 15075097550

产品详情

对于不同类型的废水进行分类别处理。电镀废水主要分为：含氰废水，含铬废水，其他重金属废水以及酸碱性废水。处理各种废水采用分系统、分类别的方式进行。重金属或者是含氰的废水处理，都必须使整个处理体系处于合适的酸碱度下。由表1可知不同类型重金属，在产生沉淀时的pH是有很大区别的。如果体系的酸碱度达不到合适范围，将会直接严重影响废水处理系统后的处理效果。在进行废水处理时，工作人员可以通过两种方式进行：将生产中产生的酸性、碱性废水进行相互中和；直接外加化学药品，来中和废水中的酸碱度，采取该方法在降低废水治理成本方面起到了较大作用。内蒙古上门回收固化剂我公司面向全国主要回收化工原料，染料，颜料，色粉，油漆，油墨，树脂，助剂，橡胶，沥青，香精，石油化工，丁基橡胶 丁苯橡胶 及各类橡胶 树脂 塑料原料 聚异丁烯 107硅橡胶 偶联剂 橡胶助剂 塑料助剂

各类化工原料。耐晒染料、金红石钛、皮革染料、色浆、色粉、松香、树脂。各类橡胶、聚异丁烯、松香、松香甘油酯 sbs/热塑性弹性体 聚丙烯酰胺 石蜡 瓜儿胶 纤维素 各类胶粉 聚氨酯 抗氧化剂、防老剂、促进剂、白炭黑、橡胶厂助剂、塑料厂助剂，色淀、色源、氧化铁颜料等各种化工原料，化工产品等。在MF用于印染废水领域，已有很多人做过工作[1~2]，对染料分子的截留率均在95%以上，采用陶瓷微滤膜脱色率高达98%，且透过液可回用。酚醛树脂微滤碳膜在膜通量达到 $0.5\text{m}^3/(\text{m}^2\text{h})$ 以上，截留率可达到100%。但一般微滤膜的截留颗粒直径约在 $0.2\sim 1\mu\text{m}$ 之间，大于印染废水中大多数颗粒的直径，因此应用范围有限。1.2超滤超滤(ultrafiltration, UF)是依靠膜表面的微孔结构对物质进行选择分离的，超滤分离可以实现大小分子的分离、浓缩及净化。