

北京不锈钢发酵罐空气过滤器/罐顶无菌气体呼吸器/罐顶呼吸器

产品名称	北京不锈钢发酵罐空气过滤器/罐顶无菌气体呼吸器/罐顶呼吸器
公司名称	张伟
价格	750.00/件
规格参数	原理:吸附法 用途:空气过滤 样式:管式
公司地址	中国 北京 北京市 东城区东四十三条 8 5 号
联系电话	86-010-86819198 13735345206

产品详情

原理	吸附法	用途	空气过滤
样式	管式	性能	精密过滤
适用对象	空气	适用对象性质	弱腐蚀性
滤料类型	内置5英寸无菌气体滤芯 达到除菌灭菌效果	品牌	德睿DERI
型号	HLQ1-125	有效过滤面积	0.5 (m2)
主体材质	不锈钢	适用范围	化工、石油、制药、汽车、轻工、食品、选矿、水处理、电镀、冶金、染料、纺织、其他
产品类型	全新	DN	标准接口 可以定制
外形尺寸	详见参数表 (mm)	设备重量	2 (Kg)
过滤器类型	管式		

1.不锈钢呼吸器的结构与功能：

滤芯采用疏水性聚四氟乙烯或聚丙烯折叠式微孔滤膜。滤器为优质进口不锈钢（304/316l），按gmp标准设计制造，高效、节能、安全、可靠，广泛用于发酵空气，针剂用空气、惰性气体的净化（可作为总空气过菌器、分过滤器）、蒸馏水罐的“呼吸器”。除菌气体过滤器是专为制药工业，食品工业的贮罐气体交换时达到除菌之目的而设计制造的。气体过滤精度为0.02 μm微粒，效率达到99.99%。过滤能力可在0.1-100m³/min范围内选用。介质厚度仅为0.8mm，孔径均匀稳定、气体阻力小、再生方便。滤芯在一般情况下可使用二至三年，再生后可延长到四到六年。也可用于灭菌蒸汽的过滤。此过滤器可彻底解决空气的染菌问题，而且可提高消毒灭菌的质量，从而达到gmp和无菌卫生要求。

2.不锈钢呼吸器的技术参数：

