

营口市铁路道砟检测 公路填料检测

产品名称	营口市铁路道砟检测 公路填料检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7 测试标准:国标或指定标准
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

铁路道砟用的特级花岗石

铁路一级道砟技术规格书

(路基)：

1、技术标准：采用《中华人民共和国铁道行业标准》(TB/T2140-2008)标准。

2、主要技术要求：

2.1 道砟原料：碎石道砟应选用开山块石破碎,筛选加工生产,且颗粒表面全部为破碎面。

2.2 道砟材质性能

2.4 颗粒形状及清洁度

2.4.1 针状指数不大于20%，片状指数不大于20%。

2.4.2 一级道砟中风化颗粒及其它杂石含量不大于5%。

2.4.3 道砟需水洗，其颗粒表面清洁度不大于0.17%。

2.4.4 未经水洗的一级道砟中粒径0.1mm以下粉末的含量不大于1%。

3、检验及试验规则:道砟应按规定进行建场检验、生产检验和出场检验。建场和生产检验由铁道部指定单位进行,出场检验由采石场进行。

3.1道砟材质应符合铁路碎石道砟相关技术条件的规定。

检验数量：同一产地、同一级别的道砟，每50000立方米为一批，不足50000立方米时亦按一批计。施工单位每批抽检一次，监理单位全部见证检测。

检验方法：施工单位按现行铁路碎石道砟技术条件中规定的方法进行检测，监理单位见证检测。

3.2 道砟进场时的粒径级配、颗粒形状及清洁度应符合铁路碎石道砟相关技术条件的规定。

检验数量：同一产地品种且连续进场的道砟，每5000立方米为一批，不足5000立方米时亦按一批计。施工单位每批抽检一次;监理单位按施工单位检验次数的20%进行检验。

检验方法：施工单位采用筛分、专用量规检测或特定检验;监理单位检查施工单位检验报告，并进行见证检验。