

瀚尔达河北洗车废水处理设备清澈回用

产品名称	瀚尔达河北洗车废水处理设备清澈回用
公司名称	山东瀚尔达环保科技有限公司
价格	10000.00/件
规格参数	山东瀚尔达:HD-3 HWS-5:22 山东省:诸城皇华工业园
公司地址	山东省潍坊市诸城市皇华镇驻地市寿路与东宝街东北处
联系电话	18263628106 18265657750

产品详情

瀚尔达环保洗车废水专用设备，经整个洗车废水只运用两组设备就完全可达到回用的标准。今天我们就来截杀下其中一款设备--斜管沉淀器。下面我们通过操作要点、维护保养、材质、用途、设备安装等几方面进行分析

一、瀚尔达环保洗车废水设备操作要点：

1、当设备安装完毕准备投运时，必须对设备（包括辅助设备）进行必要的清理，清除掉设备内部的任何杂物。

2、设备在进水时调节好所有进水手动阀门后，使每台设备进水水量均衡。

3、设备在运行后会有大量的污泥沉淀在设备下部，因此需要定期排泥。在排泥时打开排泥阀门，使污泥从排泥口排出。

4、每个斜管沉淀器需正常排泥在4-5分钟。

5、定期检查、清洗斜管，防止污泥堵塞滤管，影响沉淀效果，滤管应定期检查是否完好。

二、瀚尔达环保洗车废水设备维护保养：

- 1、当设备注水停止时间过长，造成设备内水温下降，与进水水温相差过大时，容易形成由于水温差而引起的平流层的现象，造成不利于絮花下沉，从而影响出水水质。所以应尽量减少停机次数和停机时间。如出现上述情况时，可以将设备内的水通过排泥阀尽可能排出去一些，这样，造成平流层的现象会很快消失。
- 2、平台上应设有自来水管，并备有一定长度的胶皮软管，以保证对设备沉淀区斜管进行经常性的冲洗，防止斜管粘泥过多而影响沉淀效果及斜管的使用寿命。
- 3、设备应按正常负荷运行，当设备超负荷运行时，会影响出水水质。应保证设备在额定范围内运行。
- 4、当沉淀区斜管使用年限过长而影响沉淀效果时，应及时通知原生产厂家，按原定型规格更新处理，以保证斜管沉淀池的长期正常运转。

三、瀚尔达环保洗车废水设备材质

设备为钢结构树脂防腐设备，采用玻璃钢或PP蜂窝斜管填料，倾角为60度，斜长1米（长度根据设备尺寸决定），内切圆直径25毫米~80毫米，以达到**沉淀效果。斜管沉淀器共有5种规格可供用户选择，也可根据原废水试验数据来设计不同流量的斜管沉淀器，使用时一般都要投加凝聚剂。

四、瀚尔达环保洗车废水设备用途 斜管沉淀净水器可以作为气浮法，生化法等净水工艺的配套设备，也可以单级处理多种污水。例如：

- 1、电镀废水中含多种金属离子的混合水，铬、铜、铁、等去除率到达90%以上一般电镀废水经处理后都要以到达排放标准。
- 2、煤矿造矿废水可使浊度500~1500毫克/升降至5毫克/升。
- 3、印染、漂染等废水色度去除率70~90%，CODcr去除率50~70%。
- 4、皮革、食品等行业废水大量有机质的去除CODcr去除率50~80%。
- 5、化工废水的CODcr去除率60~70%，色度去除率60~90%，悬浮物达到排放标准。

五、瀚尔达环保洗车废水设备安装

- 1、本设备由钢结构池体组成，直接平放在需要安装的位置，连接好进水、出水、排泥管道后，即可开机。
- 2、本设备安装要求地面平整，并且地基每平方达到承重8吨以上。

3、安装完毕后须把电控柜控制线与设备接通，电控柜与电源接通，接线时注意水泵及曝气机的转向。