

瀚尔达环保大蒜清洗污水处理设备菌群存活率高 去除率95%

产品名称	瀚尔达环保大蒜清洗污水处理设备菌群存活率高 去除率95%
公司名称	山东瀚尔达环保科技有限公司
价格	23000.00/件
规格参数	山东瀚尔达:HD-2 HWS-7:H-4 山东省:诸城皇华工业园
公司地址	山东省潍坊市诸城市皇华镇驻地市寿路与东宝街 东北处
联系电话	18263628106 18265657750

产品详情

瀚尔达环保大蒜清洗污水处理设备，是利用存活率极高的耐盐菌的生化一体机。今天我们就来介绍下菜款设备

一、瀚尔达环保大蒜清洗污水处理设备工艺说明

生产废水经过机械格栅机（可选项，该设备根据需要另设）除去较大漂浮物和悬浮物进入调节池，调节池泵送初沉池，初沉池自流入水解酸化池，使大分子有，机物分解为小分子有机物，不溶性有机物转化为可溶性有机物，在进入好氧池时提高污水的可生化性，提高氧的效率。

酸化池的水自流进入好氧曝气池，生化池内设有中空纤维填料，具有良好的弹性、耐腐蚀性，同时适宜微生物挂膜需要。生化池根据需要可设一级生化池、二级生化池，甚至多级生化池。生化池的水自流入设有蜂窝填料的沉淀池，蜂窝填料特殊的构造，使之成为良好地沉淀性。这时，污水在沉淀池完成泥水分离，出水进入清水池（如消毒需要，用户可在此单元进行消毒处理），污泥则进入污泥池，一部分污泥可根据需要回流至酸化池或好氧池，也可用泵抽出。风机一般在设备以外。

二、瀚尔达环保大蒜清洗污水处理设备主要技术参数：

主要技术参数(仅供参考,可定做)

型号		WSZ					
项目		0.5	1	3	5	10	20
处理量m/h		0.5	1	3	5	10	20
风机	型号	HB-0.75		HB-1.1	HB-2.2	HB-4.4	HB-8.8
	功率(KW)	0.75		1.1	1.2	4.4	4.4 × 2
水泵	40QW7-10-0.75	40QW10-7-0.75		50QW10-10-1	50QW25-7-1.	50QW42-9-2.2	
	进水	BOD5mg/L	150-400				
出水							
占地面积 (m ²)		4.5	6.5	12	15	35	51

三、瀚尔达环保大蒜清洗污水处理设备的优越性主要表现在：

- 1、对污染物的去除率高，抗污泥膨胀能力强，出水水质稳定可靠，出水中几乎没有悬浮物；
- 2、自动化程度高，可实现自动或手动控制的转换，操作简单，管理方便，出水水质稳定直接回用。污泥量少，降低了剩余污泥处理的费用；
- 3、工艺流程简单，结构紧凑，高容积负荷下，停留时间短，占地面积小；
- 4、去除有机物和氨氮，提高系统的抗负荷冲击能力；
- 5、操作运行费用低，没有二次污染；
- 6、可根据场地安排埋在地下，上面停车或绿化，投资大大降低。