

# 内蒙古上门回收热熔胶

产品名称	内蒙古上门回收热熔胶
公司名称	邯郸市丛台区少杰化工有限公司
价格	19500.00/吨
规格参数	品牌:少杰化工 型号:液体固体都要 包装:不限包装
公司地址	嘉定区博学南路
联系电话	15075097550 15075097550

## 产品详情

主要气体成分有H<sub>2</sub>S、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、NH<sub>3</sub>、H<sub>2</sub>O(汽)等，特别在阴雨天或气压较低时，常造成厂区及附近居民生活区烟雾迷漫，烟尘和废气排放浓度远远超过国家排放标准的规定，对环境和产生较大的负面影响，所以复合肥车间废气治理刻不容缓，必须进行治理。多年的实践，使多数味精企业认识到，良好的环境是发酵生产所必须的，环境污染对味精企业是至关重要的任务之一。艺原理用水去除尾气中的粉尘、有机物的气味以及可溶于水的气体，通过水洗使尾气中的粉尘降低，气味减少，达到治理大气的目的，同时循环水循环到一定浓度后，去喷浆造粒，生产复合肥。艺流程烟囱喷淋头的水用空压机冷凝水循环洗涤尾气，烟囱喷淋头出来的水流到沉淀池，沉淀池的水流到循环池，循环池上面的水再循环回到烟囱喷淋头，当循环水的浓度达到25Be后，与1#母液混在一起去配料造粒生产复合肥。艺路线空压机冷凝水烟囱喷淋头沉淀池循环池烟囱喷淋头达到一定浓度的水液肥浓缩复合肥5运行结果5.1连续运行4d，取循环池的循环水样品，测定结果如表5.2定期清理沉淀池和循环池下面的沉淀物，此沉淀物作为复合肥的填充物去造粒生产复合肥。3连续运行4d多的时间，共挖出粉尘12t。4气体不经过水洗原粉尘浓度为1189mg/m<sup>3</sup>，经过水循环后水洗房(即遍水洗)后粉尘浓度为53mg/m<sup>3</sup>，经过烟囱喷淋头的喷水洗后粉尘浓度为1129mg/m<sup>3</sup>。果分析6.1从以上数据可以看出，pH值逐渐下降，但是降到3.4左右，就不再降低。2CO<sub>2</sub>氨氮和婆美逐渐升高。说明通过水洗，除尘效果较好。能够达到用水洗去除大气中的有机物及颗粒状粉尘的目的。内蒙古上门回收热熔胶我公司面向全国主要回收化工原料，染料，颜料，色粉，油漆，油墨，树脂，助剂，橡胶，沥青，香精，石油化工，丁基橡胶 丁苯橡胶 及各类橡胶 树脂 塑料原料 聚异丁烯 107硅橡胶 偶联剂 橡胶助剂 塑料助剂

各类化工原料。耐晒染料、金红石钛、皮革染料、色浆、色粉、松香、树脂。各类橡胶、聚异丁烯、松香、松香甘油酯 sbs/热塑性弹性体 聚丙烯酰胺 石蜡 瓜儿胶 纤维素 各类胶粉 聚氨酯 抗氧化剂、防老剂、促进剂、白炭黑、橡胶厂助剂、塑料厂助剂，色淀、色源、氧化铁颜料等各种化工原料，化工产品等。SN/T259121：采用气相色谱—火焰光度检测器测定电子电气产品聚合物材料中三氯单丁基锡、二丁基锡、氯化三丁基锡和氯化三锡的含量。SN/T259221：采用傅立叶变换红外光谱定性筛选电子电气产品塑料部件中的有机锡。SN/T259321：采用电感耦合等离子体质谱法筛选电子电气产品聚合物部件中的有机锡。SN/T2594211：采用液相色谱—质谱法测定电子电气产品塑料部件中三丁基锡、三锡和三辛基锡的含量。

。