

安徽多层实木板甲醛检测 实木板甲醛检测

产品名称	安徽多层实木板甲醛检测 实木板甲醛检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

细木工板检测 颗粒板检测 多层实木板检测

一、定义：室内装饰装修用人造板及其制品（包括家具、地板、墙面板等）中甲醛释放含量。

二、检测方法：

板材甲醛检测按照“干燥器法”板材甲醛释放量检测的国家标准《GB/T17657-1999人造板及饰面人造板理化性

能试验方法》和《GB18580-2001室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，主要检测对象为E1、E2级的

胶合板、人造板及其制品的甲醛释放量检测。

二、系统组成：

- 1、甲醛检测仪：分光光度计；
- 2、制样设备：干燥器、水槽（恒温水浴锅）、电子分析天平等；
- 3、配套玻璃仪器：结晶皿、烧杯、量筒、容量瓶、移液管等；
- 4、配套药品试剂：甲醛标准溶液、乙酸氨等；
- 5、数据处理软件：含（干燥器法）甲醛标准曲线，只需输入个别数据，即可自动计算出甲醛含量；

三、系统特点：

- 1、性能可靠：按照国家标准配备，与质检、商检执行相同检测方法；
- 2、实时灵活质检：1天内多批次检测，对原料、成品等灵活进行质量监控；
- 3、数据可回溯性：可与第三方检测机构的检测数据作对比验证；

四、满足标准：

《GB18580-2001室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》

《GB/T17657-1999人造板及饰面人造板理化性能试验方法》

《GB18584-2001木家具中有害物质限量》

《GB12955-2008防火门标准》

《ASTM 5582-2000用干燥器测定木制品甲醛含量的标准试验方法》

五、甲醛限量值：

板材类别	检测方法	限量值	使用范围	限量标志
胶合板、装饰单板贴面胶合板、细木工板等	干燥器法	1.5mg/L	可直接用于室内	E1
		5.0mg/L	必须饰面处理后允许用于室内	E2
饰面人造板（包括浸渍纸层压木质地板、实木复合地板、竹地板、浸渍胶膜纸饰面人造板等）				

六、适用板材：

- 1、胶合板、装饰单板贴面胶合板、细木工板等；
- 2、饰面人造板（包括浸渍纸层压木质地板、实木复合地板、竹地板、浸渍胶膜纸饰面人造板等）；
- 3、各种胶合板、人造板家具、木制品。

七、适用客户：

检测对象：适合居民个人及企事业单位使用者、板材厂、家具厂、地板厂、防火板厂门业、和其他装饰装修业的生产企业。