

# 聚氯乙烯绝缘电缆电线参数-产品表示方法测试

产品名称	聚氯乙烯绝缘电缆电线参数-产品表示方法测试
公司名称	百检（上海）信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	4001017153 18501763637

## 产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检集团汇聚国内外众多权威实验室，能提供工业消费品实验室、生态环境实验室、材料可靠性实验室、食品安全实验室、家电实验室、医疗卫生实验室、动物毒理测试实验中心、化妆品功效评价中心及适用于特殊试验的实验场地和检测服务。检测覆盖工业、建筑材料、汽车、矿产、石油化工、农产品及食品、消费产品、电子电气、健康毒理、化妆品、护理产品、医疗器械等多个领域上下游供应链，为生产、贸易、科研、技术研发及改进、标准研发、政府执法等提供全面、权威、优质的专业检测服务；同时依托强有力科研背景，提供工艺诊断及改进、国内国际行业标准制定、新型产品及配方研发等相关配套服务。百检网综合平台合作的实验室机构凭借深厚的技术实力、优质的服务保障、权威的公信力、完善的资质能力与便捷的全国化服务网络，为国内外客户提供专业的检验检测认证技术服务。

1 GB/T19666-2005 阻燃和耐火电缆通则 标志内容

2 GB/T 5023.1-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 成品电缆电压试验

3 阻燃和耐火电缆通则 GB/T19666-2005 标志内容

4 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008 绝缘老化前断裂伸长率

5 GB/T 5023.1-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 护套厚度

6 GB/T 5023.1-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 护套老化前抗张强度

7 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008 护套老化前断裂伸长率

8 GB/T19666-2005 阻燃和耐火电缆通则 耐火

9 GB/T 5023.1-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 护套老化后断裂伸长率

10 GB/T19666-2005 阻燃和耐火电缆通则 产品表示方法

11 阻燃和耐火电缆通则 GB/T19666-2005 产品的表示

12 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008 绝缘平均厚度

13 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008 编织（或缠绕）密度

14 GB/T 5023.1-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 护套老化前断裂伸长率

15 GB/T19666-2005 阻燃和耐火电缆通则 成束燃烧