

无尘室专用吸尘器

产品名称	无尘室专用吸尘器
公司名称	厦门夏科静电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门集美杏前路内贸11号
联系电话	86-09526283122 13612816463

产品详情

[无尘室专用吸尘器](#)

<http://www.netchina.net>

：第一层过滤/纸袋 第一层的过滤是纸袋 Nilfish吸尘器纸袋是用两种材料所制造之双层纸袋，内部的内衬可以吸附粉尘，当空气穿过外部的纤维层时，之地啊可以容易地收集和处理细微的粉尘。

第二层过滤/主过滤棉布 第二层的主过滤棉是静电处理之特大绵绒的主过滤网，过滤4微米大小的粉尘的效率达99.5%。特大的设计提供了更好的表面过滤效果。另有一种dralon材质的Gore-Tex滤棉增强看酸能力，且过滤0.33微米粉尘的效率达99.995%。

第三层过滤/马达保护套 标准的马达保护套是使用非编织的材料，羊毛和合成纤维，过滤2微米大小粉尘的效率达99.5%。这种细微的过滤器用在马达的底部，除了可以保护马达外，还可以过滤掉像细菌大小的粉尘，降低HEPA或ULPA受污染的机率并延长其寿命。

第四层过滤/HEPA（标配）或ULPA（选购）过滤器 HEPA（高效过滤器）是最后一层的过滤，是采用玻璃纤维材质。它可以过滤0.3毫米的粉尘的效率达99.97%，是人类头发直径的1/300每一个过滤器都经过DOP（美国陆军总部）的测试，并使用在合适的规格上。HEPA过滤器可以收集有毒的危险的粉尘，适用在更细微的粉尘的过滤。ULPA（超高效过滤器）也是采用玻璃纤维纸材质，但它材质的编排更加紧密，可以过滤99.9995%的粉尘，包括0.12微米大小的粉尘，是人类头发直接的1/960.ULPA超高效过滤器比HEPA高效过滤器更适用在极重要的污染控制里。

技术参数 IP保护等级 IP40
噪音水平（DB）A ISO 3447 61 额定功率 1200 空气流量（升/秒） 38 电压（伏） 220-240 尘袋容量（升） 0.25 频率（赫兹） 50 主过滤面积（平方厘米） 2100