

吊索桥钢索张力检测装置 SL-10T杆塔拉索式测力仪

产品名称	吊索桥钢索张力检测装置 SL-10T杆塔拉索式测力仪
公司名称	深圳市金象源仪器设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	SL-10T:10-22mm SL-20T:16-28mm SL-30T:22-34mm
公司地址	深圳市光明新区公明街道将石社区将石路14号5楼501室
联系电话	15013660518

产品详情

吊索桥钢索张力检测装置 SL-10T杆塔拉索式测力仪适用于：

产品涉及特种设备检验检测机构、铁路、汽车制造、船舶制造、电力、石油、建筑工程、冶金、矿产、机械、教育、能源、环保等广泛领域(特别适合电力行业架线施工过程中检测钢丝绳 绳索 电缆线的张紧力)

绳索张力仪适用于电力行业、高铁线索张力测试、通信行业、交通运输行业、拉索玻璃幕墙行业、索道运行行业、建筑行业、游乐场所、隧道施工、渔业捕捞、油田、煤矿、港口与各大科研院所和教学机构、检测机构及涉及到绳索和钢丝绳拉力的场合。

吊索桥钢索张力检测装置 SL-10T杆塔拉索式测力仪主要功能特点

1、 张力测试仪具有张紧力的绳索结构，不需拆卸即可直接测量。重量轻、结构简单、操作方便，可携

带高空作业 适用于任何场合。

2、 具有七种线径测量功能、测量范围更宽

3、 操作简便，一个人在30秒内就可完成一次测量。仪器结构简单，性能稳定测量精度高，

4、 具有系统自动补偿功能、当被测索规格与测力仪中储存索号规格相同时，在额定量程内，测力精度可达3-5%。

5、 被测索的选择范围宽，使用方便，测力仪中可储存七种不同直径钢索的数据，测力时只需 选取相应索号即可。

6、 使用范围：适用于柔性的拉索高强度绳索的张力拉力测试。

技术参数：

(一) 测量范围:型号 SL-10T ; SL-20T;SL-30T.

(二) 绳索直径:10T:10mm-22mm , 20T:16mm-28mm,30T:22mm-34mm。

(三) 可设置钢丝绳数量：7组

(四) 准确性:大测试范围的2%-5%以内

(五) 显示：数字显示

(六) 电池:12v标准（循环充电）

(七) 使用时间：26小时

(八) 材质：防锈 抗风化 铝

(九) 规格：170mm*370mm* 710mm

(十) 重量：6.5KG

(十一) 环境：温度范围-20。到60。

(十二) 防护等级：符合IP65级

(十三) 显示单位：kg、N.公斤和千牛可互相转换

(十四) 本产品现有系列都有现货

(十五) 具有系统自动补偿功能

(十六) 显示价格均为参考价，请联系销售人员询价。

吊索桥钢索张力检测装置 SL-10T杆塔拉索式测力仪。