

隧道防护门设备应全面满足《防火门》（GB12955-2008）要求

产品名称	隧道防护门设备应全面满足《防火门》（GB12955-2008）要求
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:广东亚图 型号:DM3-GDYT 产地:广东
公司地址	东莞市东坑镇彭屋村秤砣岭43号
联系电话	13425135661 13425135661

产品详情

防护门设备应全面满足《防火门》（GB12955-2008）要求，尤其应满足：

（1）防护门的门扇内若填充材料，则应填充对人体无毒无害的防火隔热材料，该防火隔热材料，应经国家认可授权检测机构检验达到GB8624-2006规

定燃烧性能A1级要求和GB / T20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求，并提供有效检验报告。

（2）防护门的配件，如防火锁、防火合页（铰链）、防火密封件等，应满足《防火门》（GB12955-2008）相关要求，并提供国家认可授权检测机构出具的有效检验报告。

（3）防护门设备出厂时，应对每一樘防护门的门框及门扇的材料、外观质量、门扇质量、尺寸极限偏差、形

位公差等单独进行检验；防护门安装交付使用时，应对每一樘防护门的配合公差、灵活性、配件等进行检验；应对防护门设备的耐火极限、抗爆能力进行抽样检验，抽样方法由生产厂根据生产批量，按GB / T2828.1的有关要求，制订相应的文件规定。

（4）防护门应贮存在通风、干燥处，避免和有腐蚀的物质及气体接触，并要采取防潮、防雨、防晒、防腐等措施，防护门平放时底部须垫平，门框堆码高度不得超过1.5m，门扇堆放高度不超过1.2m，产品竖放时，其倾斜角度不得大于20°。

