

压力式泡沫比例混合装置

产品名称	压力式泡沫比例混合装置
公司名称	广州澳龙消防器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区中山大道南路黄泥涌街路段1号303房
联系电话	020-32235061 13317122496

产品详情

PHY消防泡沫罐、泡沫比例混合装置、泡沫液储罐,由泡沫罐、胶囊、压力式比例混合器、进水管、安全阀、控制阀门及一些辅助零部件等组成。体积1 - 15立方米，容积1000 - 15000L，流量10 - 96 (L/S)。当压力水流经过该泡沫混合装置的比例混合器时，比例混合器将其按比例分流，其中一小部分水进入带胶 - 囊的泡沫液储罐夹层，挤压胶 - 囊，能使水与泡沫液（泡沫灭火剂）按6%或3%的比例进行自动混合。输出的泡沫混合液供泡沫产生的喷射设备（泡沫x、泡沫发生器、泡沫喷头等）产生空气泡沫进行灭火。该泡沫灭火装置广泛用于油库储罐区、化工厂、机库、油田、燃油发电厂、锅炉房、地下车库、危险品仓库、化工品仓库等场所的水喷淋 - 泡沫联用系统。

1.泡沫比例混合装置的混合比例相当稳定、准确可靠，可提供高质量的泡沫混合液。
2.泡沫罐的压力降损最小,喷射的泡沫能量大，穿透能力强，能迅速扑灭火灾。 3.节约泡沫液，降低灭火成本。由于泡沫罐的胶 - 囊将泡沫液与水隔开,泡沫液一次未用完,下次可继续使用,而且混合精度稳定、可靠。 4.适用范围广，无论高、中、低倍数泡沫灭火剂均可使用。自动泡沫灭火系统既可用泡沫喷头，也可用洒水喷头。

并可根据用户要求澳龙公司量身定做。另有立式泡沫罐（泡沫比例混合装置）及移动式泡沫灭火装置（移动泡沫罐）可选择！