

电动葫、链条

产品名称	电动葫、链条
公司名称	广州市白云区富荣机电设备经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广花四路棠新街388号首层
联系电话	86-02086333280 13660730347

产品详情

进口链条

链条定义：由相同或间隔相同的构件以运动副形式串接起来的组合件。

类别：传动链、小型输送链、大型输送链、顶板链等。链条所用的行业：自动化生产线、矿山机械、石油采油井、港口机械、化工行业、食品加工、污水处理、轮胎成型、硫化机、包装印刷、模切机、胶印机、自动数控机床、造纸行业等。产品认证：符合JIS、ASME、ISO的世界标准传动链。传动链，通常适用于低度大负荷的经济型动力传动装置。

对使用方法、润滑方式进行改进后，还可进一步应用于高速领域。

日本鬼头环链葫芦系列 鬼头电动葫芦即KITO电动葫芦，鬼头电动葫芦是日本环链电动葫芦的主要代表。相对于KITO环链电动葫芦ER系列、KITO

ER2系列产品是在ER系列产品基础上开发出来的更加先进的新产品。为了追求操作更简便工作效率更高的目的，双速型标配了内置式变频控制系统。变频控制可减少负荷摆动，实现最平稳顺畅的升降。KITO ER2系列采用了双重安全机制，有独特的摩擦离合器及上下限位开关组成：按钮控制器采用了独特的人体工学设计、起重链的耐用性得到极大增强、维护保养更为简便，产品采用环保设计、实现了更安全的操作和更高的工作效率，KITO产品可以长期稳定使用，提高了客户的生产效率。KITO环链电动葫芦的质量目标是实现业内安全性最高、耐用性最强、维护最简便，为了持续保持作为世界范围内值得高度信赖的产品，KITO将不断的进行技术革新与发展。

鬼头电动葫芦特点：重量轻、体积小、结构紧凑、品种规格多、运行平稳，操作简单，使用方便。

标准参数：单速：125公斤—20吨

双速：125公斤—5吨 供电：橡胶电缆式

操作电压：48伏特（其他的电压也可供应）定格效率：反复定格单速：60%ED。双速：40/20%ED。

短时间定格：单速：60分钟。双速：30/10分钟 等级：ISO-

M5或M4级，ASME-H4级，FEM-2m或1Am级

上限极限开关：2吨及其上之容量为标准配备。环境温度：-20 ~ +40 工作制度：中级JC25%

重级：JC40%