

无菌病房(BCTU)加温箱

产品名称	无菌病房(BCTU)加温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	72947.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

-无菌病房(BCTU)加温箱每,每一刻,福意联人都会稳健、务实、执着于售后与,注重客户的感受,与广大的客户共赢!福意联秉持“以德敬人,以诚立人”的精神理念。以化的团队协作精神,为客户提供优良的售后,竭诚让广大新老客户-满意是全体志行人大的心愿!无菌病房(BCTU)加温箱产品参数:

产品型号: FYL-YS-151L 产品种类: 恒温 产品形式: 立式 冷却/加热方式: 风冷+发热丝 制冷剂: 无氟制冷剂 噪音: 42dB(a) 功率: 120W 电源: AC220V, 50Hz 温度范围: 0-100

外形尺寸(宽×深×高): 595×565×860 内部尺寸(宽×深×高): 504×487×634

有效容积(L): 150L 重量(kg): 64kg 温度显示: LCD数字式 脚轮: 有 止动底角: 有 外门锁扣: 有 报警系统: 有 高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号: FYL-YS-281L 产品种类: 恒温箱 噪音: 46dB(a) 功率: 160W

外形尺寸(宽×深×高): 595×565×1440 内部尺寸(宽×深×高): 504×487×1215

有效容积(L): 280L 重量(kg): 99kg

报警系统: 有 高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警

、温度报警,无菌病房(BCTU)加温箱 产品型号: FYL-YS-431L 噪音: 48dB(a) 功率: 200w

外形尺寸(宽×深×高): 595×675×1795 内部尺寸(宽×深×高): 504×598×1570

有效容积(L): 430L 重量(kg): 129kg

报警系统: 有 高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。附件说明: 福意联本着“质量,售后,发展”的精神,以“可靠产品、合理价格、贴心售后”的理念公开的原则向您郑重承诺: 一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。 二、:我方提供设备全部为全新设备(包括零部件),且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置 三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好,并承诺安全无损的运抵指定现场。 四、验收:我方承诺所供设备开机正常,随机的

备品、备件、手册和相关资料齐全 无菌病房(BCTU)加温箱更多型号产品规格参数: 型号控温 范围250m
l甘露醇/瓶500ml甘露醇/瓶加热方式产品样式产品尺寸(长、宽、高) FYL-YS-150L2-48 40-6030-40PTC
模块立式单门59.5*57*86.5cm FYL-YS-230L60-8045-6059.5*59*121.5cm FYL-YS-280L90-11075-8059.5*57*144.5c
m FYL-YS-310L80-10060-9059.5*69.5*131.5cm FYL-YS-430L140-160100-12059.5*68*180.5cm FYL-YS-151L0-100
40-6030-40特质发热丝立式单门59.5*57*86.5cm FYL-YS-281L80-11075-8059.5*57*144.5cm FYL-YS-431L140-160
100-12059.5*68*180.5cm FYL-YS-828L2-20 260-360200-250立式对门126.5*68*183cm FYL-YS-1028L400左右300
左右126.5*68*215cm FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-

YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-

YS-138L：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*241、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。无菌病房(BCTU)加温箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求无菌病房(BCTU)加温箱特点采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。超大容量，人性化设计的储物架，平面分类便捷取放物品；无菌病房(BCTU)加温箱勤发