

《除氧器排气收能器，快开滤水器》全国销售

产品名称	《除氧器排气收能器，快开滤水器》全国销售
公司名称	连云港市宏庆电力辅机开发有限公司
价格	2452.00/台
规格参数	
公司地址	连云港市海州区新坝镇工业园区38号
联系电话	86-051885372405 13861430261

产品详情

[《除氧器排气收能器，快开滤水器》全国销售](#)

厂家：13861423563我公司注册商标“连圣华康”，主要经营的产品有：除氧器、消音器、胶球清洗、工业滤水器、二次滤网、减温减压器、射水抽气器、余汽回收节能装置等。公司员工奉行“进取求实 严谨团结”的方针，不断开拓创新，以技术为核心、视质量为生命、奉用户为上帝，竭诚为您提供性价比最高的自控产品、高质量的工程设计改造及无微不至的售后服务。连云港宏庆电力辅，我公司本着“精确、可靠、专业”是我们生产精神和信念，公司拥有国内领先的生产技术和生产设备，为客户提供优质、高效的产业和服务质量。对内加强管理，对外完美服务，不断的开拓市场，为电厂设备的生产机改造建立一个宽广的平台，为我国电厂节能设备行业的发展作出更大的贡献。

一、快开盲板过滤器概述：LP GK快开盲板过滤器是LPG型过滤器的更新换代产品，快开盲板过滤器可快开装缩短清洗时间减轻劳动强度。快开盲板过滤器可以过滤掉液体中多种异物，起防止管道堵塞，保证仪表正常运行的作用。

快开盲板过滤器液体过滤器根据材质不同，可分为铸铁、铸钢、不锈钢和钢板焊接过滤器；根据开启状况不同，可分为普通和快开型两种；根据排列状况不同，可分为变通和倒滤型两种。它们可满足压力从1.6-6.3MPa、口径从10-500mm各种液体管道和各种型号流量计的配套需要。

（二）快开盲板过滤器技术性能

公称口径mm 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500

公称压力MPa 1.0, 1.6, 2.5, 4.0, 6.3 工作压力 -20 ~ +120 介质粘度MPa.s 500

连接法兰 JB75-59 ~ JB82-59 材质 壳体 铸铁、铸钢、不锈钢、钢板 过滤网 不锈钢丝网

过滤网数目 公称口径mm 10-15 100目 20-65 60目 80-150 40目

175-500 20目旋膜式除氧器改造（高效新型）我厂在整套供应新型水膜式除氧器的同时，还承接有关电厂对淋水盘式、喷雾填料式除氧器的改造。具体表现在：1、

除氧器改造费用低，是更换除氧头造价的1/2左右。2、除氧器改造进度快，易加工和现场改造安装，即利用原除氧头的外壳封头部分，将原除氧头内的淋水盘式或喷雾填料式的部件全部拆除，保留下部进汽盘，然后在下部进汽盘的上方的一定位置加装液汽网和水篦子，然后环形压板进行密封固定，防止今后运行中水汽短路。再把除氧器封头与筒体的接口处解开后焊接装进起膜器，按提供的改造方案图连接管道口其它部件，即告完工，验收合格后投运。在旋膜式除氧器改造过程中，一般不增大原除氧器除氧头的直径，根据具体的实际情况将其高度作适当改变，一般只增高或按原高度装焊。除氧器改造须知对老式除氧设备进行技术改造时需提供如下数据：1:现有除氧器的出力。

2:现有除氧器的高度,圆筒直径及壁厚. 3:现有除氧器的各给水工作压力,给水温度.

4:加热蒸汽参数(压力,温度,流量). 5:现有除氧器的现场安装图.

[除氧器排汽收能器](http://www.lyg026.com/new.asp?id=9)