

离子接地棒

产品名称	离子接地棒
公司名称	铜包钢接地棒_泊头市金益达防雷器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泊头市车站南街360号
联系电话	0317-8045111 15132779090

产品详情

[离子接地棒](#)

配有同轴连接器、驱动头和钻头及配套件。根据不同地质及使用要求可以通过采用HD-DM型黄铜同轴连接器(连接螺栓)连接，任意增加铸铜接地棒的长度。顶端采用HD-DMQ驱动头（连接螺栓）连接，供棒打深时打击使用。末端采用HD-DMZ特制钻头（连接螺栓）连接，以便于将棒打深。主要用于机床加工工作平面使用，上面有孔和T型槽，用来固定工件，和清理加工时产生的铁屑。落地镗床工作台材质：高强度铸铁HT200-300工作面硬度为HB170-240，经过两次人工处理（人工退火600 -700 和自然时效2-3年）使用该产品的精度稳定，耐磨性能好。落地镗床工作台精度：A级精度：固定工作台工作表面的平面度1000长度内0.05，长度每增加1000，允差增加0.02，最大允差为0.10。固定工作台基准T型槽的直线度，1000测量长度为0.02，最大允差值为0.06。