

地轴驱动平卧闸门工程 贵州平卧闸门 江汇翻板闸门

产品名称	地轴驱动平卧闸门工程 贵州平卧闸门 江汇翻板闸门
公司名称	衢州市江汇翻板闸门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衢州市柯城区学院路578号
联系电话	13819003718

产品详情

衢州市江汇翻板闸门有限公司为您介绍翻板闸门：

液控同步双驱动水力自动翻板闸在山东省费县已投入应用，并在其他县、市也得到广泛的推广，使用效果良好，运行中无振动、拍打、撞击现象，开门时间为3min，关门时间为1.5min，自动启闭，控制启闭灵活，实际运行效果与设计结果相符，达到设计要求.该种翻板闸的应用，地轴驱动平卧闸门型号，极大地提高了工程的自身安全性，便于管理，使用寿命长，投资省，较同等规模的提升闸节约投资30%，较橡胶坝节约投资20%.因此，该产品的应用具有较高的经济效益和社会效益，推广应用前景广阔。

衢州市江汇翻板闸门有限公司是一家从事研究、设计开发、生产、安装水力自控翻板闸门的企业。公司拥有先进的技术力量，先进的生产工艺，完善的检测手段和产品售后服务和一批行业骨干，公司生产的自控翻板闸门，拥有的技术已经处于同行的领先水平。

本公司生产的钢坝是一种新型可调控溢流坝，贵州平卧闸门，它由土建结构、带固定轴的刚性坝体、驱动装置设备等组成。这种建筑物适合于河道孔口较宽（10米~100米）而水位差比较小的工况（1~6米），由于它可以设计得比较宽，可以省去数孔闸墩，所以不仅结构简单，可以节省不少土建投资，而且可以立坝蓄水，卧坝行洪排涝，还可以利用坝顶过水，形成人工瀑布的景观效果。

衢州市江汇翻板闸门欢迎您的致电咨询，地轴驱动平卧闸门工程，我们将竭诚为您服务！

衢州市江汇翻板闸门有限公司是一家从事研究、设计开发、生产、安装水力自控翻板闸门的企业公司拥有的技术力量，先进的生产工艺，完善的检测手段和产品售后服务和一批行业骨干，公司生产的自控翻板闸门，拥有的技术已经处于同行的领先水平。

翻板式活动坝结构。采用的技术方案是该活动坝结构由金属结构的翻板闸门、钢筋混凝土闸墩和底板组成，其特征在于水平的底板其顶高程与原河床齐平，紧邻下游区域设有呈 $45^{\circ} \sim 60^{\circ}$ 斜面的底槛，底板两边为垂直设置的闸墩，翻板闸门为宽度与过水断面相匹配、其截面为具有 $45^{\circ} \sim 60^{\circ}$ 斜边的梯形闸门，翻板闸门的底铰固定在底槛上，在翻板闸门的上游通过设在左右两端的垂直于闸门面板的三角形支臂与安装在闸墩上的液压启闭机相连接。

衢州市江汇翻板闸门欢迎您的致电咨询，我们将竭诚为您服务！

地轴驱动平卧闸门工程-贵州平卧闸门-江汇翻板闸门由衢州市江汇翻板闸门有限公司提供。“翻板闸门”选择衢州市江汇翻板闸门有限公司，公司位于：衢州市柯城区学院路578号，多年来，江汇翻板闸门坚持为客户提供好的服务，联系人：吴晓峰。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。江汇翻板闸门期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事江西水利自控翻板闸坝，湖北液压双控翻板闸坝，福建地轴驱动翻板闸坝的厂家，欢迎来电咨询。